

# 衢州回收康耐视工业相机收扫描器

产品名称	衢州回收康耐视工业相机收扫描器
公司名称	江苏泽云物资回收有限公司
价格	1500.00/2
规格参数	品牌:巴斯勒 型号:不限 认证:ce
公司地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松库公路 (注册地址)
联系电话	13276860560 13276860560

## 产品详情

回收康耐视工业相机收扫描器回收COGNEX康耐视工业相机工业视觉EZ-143康奈视, 基恩士回收基恩士全系列产品, 回收basler光学相机scout系列scA640-120fc, 回收基恩士GT2-H50, 回收激光放大器GT-71AP, COGNEXVPM-8120S-5090REV.AOPTAPCI采集卡, 回收基恩士CV-L50, 回收传感器GT2-P12KGT2-PA12K, 回收BASLER巴斯勒PiA2400-17gc彩色500万像素工业CCD相机, 基恩士SJ-E204NAS-421I, 回收KEYCNCE放大器连接线GT2-CH5M, 康耐视回收COGNEX康耐视工业相机工业视觉EZ-143康奈视, 基恩士回收基恩士全系列产品, 回收basler光学相机scout系列scA640-120fc, 回收基恩士GT2-H50, 回收激光放大器GT-71AP, COGNEXVPM-8120S-5090REV.AOPTAPCI采集卡, 回收基恩士CV-L50, 回收传感器GT2-P12KGT2-PA12K, 回收BASLER巴斯勒PiA2400-17gc彩色500万像素工业CCD相机, 基恩士SJ-E204NAS-421I, 回收KEYCNCE放大器连接线GT2-CH5M, 康耐视金属OR塑料电器敷设时, 需要用到穿线管和接线盒。这二者的材料主要有两种——金属和塑料。在安装时, 用户可任意选择材质。但是需要注意一点: 选择金属穿线管时, 必须使用金属接线盒; 塑料也是一样, 不能出现金属材质和塑料材质混用的情况。施工要求1.穿线要求穿线管长度超过15米或超过两个直角, 必须增设拉线盒——拉线盒是指, 在穿线过程中增加一个接线盒, 盒内没有接头, 只为了方便维修时换线。穿线管内穿入电线数量不得超过8根, 同时应保证, 电线(含绝缘皮)的截面积, 不得大于穿线管内部空间截面积的40%——16线管可穿入6根2.5平方铜电线和3根4平方铜电线。上图中KM1KM2KM3为Y/△转换的三个交流接触器。KM1为主交流接触器, 无论是Y形正常运转, 它都担负传递电能的工作, 必须吸合动作。KM2交流接触器在电路中只是作为Y形的O点, 电机正常运行时KM2它是不动作的。KM3交流接触器是电路Y形启动后来与KM1一起吸合共同完成工作任务, 形成正常的△形运转的电流通路。电机Y形降压启动时KM1吸合, KM2动作将电动机接成Y形。一般Y型启动都采用上图中的380或220V(根据动力线的情况来定, 220v需有工作零线N, 无零线N必须用380v继电器)的得电延时继电器。回收COGNEX康耐视工业相机工业视觉EZ-143康奈视, 基恩士回收基恩士全系列产品, 回收basler光学相机scout系列scA640-120fc, 回收基恩士GT2-H50, 回收激光放大器GT-71AP, COGNEXVPM-8120S-5090REV.AOPTAPCI采集卡, 回收基恩士CV-L50, 回收传感器GT2-P12KGT2-PA12K, 回收BASLER巴斯勒PiA2400-17gc彩色500万像素工业CCD相机, 基恩士SJ-E204NAS-421I, 回收KEYCNCE放大器连接线GT2-CH5M, 康耐视回收康耐视工业相机收扫描器康耐视工业相机收扫描器