

24芯矩形重载连接器 广州普能 芜湖矩形重载连接器

产品名称	24芯矩形重载连接器 广州普能 芜湖矩形重载连接器
公司名称	广州普能电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大灵山路18号7栋416室
联系电话	13570307797 13570307797

产品详情

重载连接器——广州普能电气科技有限公司是一家专门做重载连接器生产与批发的公司。

连接器的情况

接触件是电连接功能的零件，分为阳极和阴极（公和母）组成接触对，通过两者的插合完成电连接。

绝缘体（基座或安装板），顶出矩形重载连接器，使接触件按所需要的位置和间距排列，并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。

壳体是连接器的骨架和外罩，为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护，并提供插头和插座插合时的对准，把连接器固定好。

附件包含结构附件（卡圈、定位键、定位销、导向销、连接环、电缆夹、密封圈及密封垫）和安装附件（螺钉、螺母、螺杆及弹簧圈），这些主要是连接器机械和其他特性决定的。

欢迎咨询广州普能电气科技有限公司了解更多矩形重载连接器

重载连接器——广州普能电气科技有限公司是一家专门做重载连接器生产与批发的公司。

连接器如何选择（选择标准）

连接器的结构尺寸：外形尺寸是非常重要的，在产品中连接都有一定的空间限制，尤其是单板上连接器，不能与其他部件干涉。应根据使用空间、安装部位选择合适的安装方式（安装有前安装和后安装，安装固定方式有螺钉、卡圈、铆钉或连接器本身卡销快速锁定等）和外形（直式、弯式，T型，圆形，方形）；

连接器屏蔽性能：随着通讯产品的发展，芜湖矩形重载连接器，EMC越来越受到重视，选择的连接器需要有金属外壳，同时线缆需要有屏蔽层，屏蔽层要与连接器的金属外壳相连接，达到屏蔽效果，也可以采用注塑方法，将插头部位用铜皮包裹，线缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起；

连接器防误插设计：防误插有两方面：一方面是连接器本身，连接器本身旋转180度导致信号错误连接，此时需要注意尽可能选择防误插连接器，或者通过调整连接器相对位置关系使装配化；

另一方面，出于减少物料种类考虑，几种信号都采用相同连接器，此时就可能出现将A插头插到B插头上，此时就需要注意，如果出现这样情况会引起严重后果；

欢迎咨询广州普能电气科技有限公司了解更多矩形重载连接器

重载连接器——广州普能电气科技有限公司是一家专门做重载连接器生产与批发的公司。

和传统连接方式比 重载连接器有什么优点？

为了满足国内制造业转型升级和实现工业4.0的目标，对连接器提出了新的挑战，不仅要具备的性能，能够在苛刻的工业环境中使用，还要满足使用者对智慧控制设备的多元需求。

传统的连接器已经难以满足这种市场需求，此时，重载连接器应运而生。

重载连接器，专为满足苛刻的应用环境而设计。主要包含三个重要组成部分：插芯，插针及外壳。

插芯和插针组成一个电气模组，24芯矩形重载连接器，为设备提供电气连接，而外壳由金属或者热塑材料制作而成，防水矩形重载连接器，结构强壮，能够为电气连接提供可靠的机械及环境保护。金属外壳的防水防腐蚀特性保证了重载连接器能够在严苛环境下，满足了用户户外连接的需求。

重载连接器采用模组化的设计，根据应用的需要不断的扩充功能。不仅实现模组化设备之间无障碍快速的连接，也保证了信号和供电的传输，满足用户多元化的连接需求。对于机械设备制造商来说，可以节省安装时间，的连接，并且降低综合的生产成本。

和传统的连接方式相比较，使用重载连接器可以为加工中心节省20 - 30%之安装成本，同时加大生产效率，主要应用在工业自动化、设备制造和工业系统楼宇以及资讯和控制技术等领域。

欢迎咨询广州普能电气科技有限公司了解更多矩形重载连接器

24芯矩形重载连接器-广州普能-芜湖矩形重载连接器由广州普能电气科技有限公司提供。24芯矩形重载连接器-广州普能-芜湖矩形重载连接器是广州普能电气科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。