

侧插式板对板连接器

产品名称	侧插式板对板连接器
公司名称	深圳威鑫联电子
价格	.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳宝安西乡铁钢益成工业区
联系电话	13728673167

产品详情

一、侧插板对板连接器电气性能：

额定电压：AC DC 60（V） 耐压：250（V/min） 额定电流：0.5A/Terminal 绝缘电阻：2000 m（ Ω ）
导通电阻：30 m（ Ω ） 温度范围：-55--85（ $^{\circ}$ C） 1、间距：0.3MM 0.4MM 0.5MM 0.65MM 0.8MM 2、PIN数：10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P 32P 34P 36P 38P 40P 42P 44P 50P 60P 80P
3、规格：单卡槽、双卡槽定位柱无定位柱 4、颜色：米色咖啡色白色黑色 5、公母合高：0.6MM 0.9MM 1.0MM 1.25MM 1.5MM 1.85MM 2.0MM 2.5MM 3.0MM 4.0MM 4.5MM 5.0MM 6.0MM 7.0MM 8.0MM

6、主流材料：塑胶类 LCP PA9T 铜材类：镀铜磷青铜 二、侧插板对板连接器应用：

侧插板对板连接器适用于MP3、手机、数码相机、笔记本电脑、PDA等新兴的便携式电子产品。

单排 / 双排板对板连接器，脚间距：0.4mm & 0.5mm & 0.8mm

厚度（合高）：2.5mm，3.0mm，3.5mm，4.0mm，4.5mm，5.0mm，5.5mm，6.0mm，6.5mm，7.0mm

PIN数量：10P---100P.

经过市场10年验证，完全替代目前市场上的板对板连接器品质优良，价格优势。交货期小于7天。

三、侧插板对板连接器描述：侧插板对板连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯：在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，架起沟通的桥梁，从而使电流流通，使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件，顺着电流流通的通路观察，你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的，随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同，有各种不同形式的连接器。例如，球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器，以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器，都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。就泛指而言，连接器所接通的不仅仅限于电流，在光电子技术迅猛发展的今天，光纤系统中，传递信号的载体是光，玻璃和塑料代替了普通电路中的导线，但是光信号通路中也使用连接器，它们的作用与电路连接器相同。