

iC65系列分励带辅助脱扣器附件 iMX+OF

产品名称	iC65系列分励带辅助脱扣器附件 iMX+OF
公司名称	乐清市科讯电气有限公司
价格	10.00/纸盒
规格参数	
公司地址	温州浙江温州柳市捷达西路2弄8号
联系电话	0577-27871310 13575428291

产品详情

iC65系列分励带辅助脱扣器附件 MX OF 1 范围 iC65 系列分励脱扣器 MX OF，主要适用于交流50HZ（或60HZ），额定电压至415V的线路中与iC65小型断路器或多极断路器配装做远距离操作。2

正常工作条件和安装条件 周围空气温度为：-35 °C~ 60 °C，24小时内其平均值不超过 35 °C。

海拔高度：不超过2000M。大气条件：安装地点的空气相对湿度在最高温度为

40 °C时不超过50%；在较低的温度下可允许有较高相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过 25 °C，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

污染等级：为污染等级2。安装类别：为安装类别 。3 基本参数及技术性能 基本参数

a:额定绝缘电压（UI）：500V b：额定控制电源电压（US）：AC：100-415V. 主要性能指标 动作特性：a: 在额定控制电源电压值的70%~110%，脱扣器均应可靠动作使断路器断开。 b:触头分断能力

AC：3A/415V；6A/230V；C：介电性能 脱扣器应能承受2000V，1min工频耐压试验。 d:寿命

脱扣器操作寿命不低于0.4万次。4 主要工作原理 脱扣器主要由手柄，脱扣机构，电磁系统，指示件，外壳等零件组成。当脱扣器未合闸时，常闭辅助触头接通，外接安全信号灯亮，当配装断路器合闸，并带动脱扣器合闸时，脱扣器常闭辅助触头断开，常开辅助触头接通，外接警告信号灯亮；当接按钮接通时，脱扣器电磁系统吸合，使脱扣机构动作，从而带动配装断路器脱扣分断达到分励脱扣目的，与此同时，脱扣器指示件动作显示脱扣标记，脱扣器常开触头分断，常闭接通，外接信号指示转换。