

# 水泥厂专用振动筛分机-分级筛价格

产品名称	水泥厂专用振动筛分机-分级筛价格
公司名称	新乡市特昌振动机械有限公司
价格	6880.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区60号
联系电话	86-03733333030 15537301817

## 产品详情

ZSS型水泥振动筛-河南水泥筛厂家-水泥筛价格-建筑专用振动筛分机

品牌：新乡特昌 0373-3333030 13837392940 13837350549

### 工作原理

我厂独家研制推出的ZSS系列水泥振动筛，结构合理，独特新颖，采用振动电机作激振源，物料进行抛掷运动，达到筛分处理的目的，改掉了滚筒筛和连杆往复筛的堵筛、粘网、换网难的缺点。该机广泛用于筛除水泥、石灰及类似的粉状物料的异物，以保证输送设备和包装设备的安全运转。

### 三、结构特点

该机结构先进，体积小，重量轻，效率高，噪音低，采用新型的振动电机作直接驱动。筛网结构简单，维修方便，筛网采用高强度金属编织网，经久耐用。该机座式和吊挂式均可。

### 四、主要技术参数

型号	筛面	给料 粒度( mm)	处理 量	振次r. p.m	双振 幅	方向 角( °)	振动电机	外型尺寸 长×宽×高(mm)	重量
----	----	------------------	---------	-------------	---------	----------------	------	-------------------	----



ZSS615	626	806	926	1210	1100	630	1125	520	290	560	1500	1360	1700
ZSS815	826	1006	1126	1410	1100	760	1150	600	225	560	1500	1450	1700
ZSS1020	1030	1210	1330	1660	1500	1129	1350	650	250	650	2004	1850	2230
ZSS1224	1235	1435	1575	2035	1650	1329	1500	700	300	750	2405	2150	2680

## 六、使用条件

- (1) 振动加速度不超过20g (g : 9.8m/s<sup>2</sup>重力加速度)。
- (2) 环境温度不超过40 (若超过40 应降低功率使用)。
- (3) 海拔不超过1000米,若超过1000米但不超过4000米,则每增高1000米,其温升限值应降低0.5 。
- (4) 电源:三相380V,频率50HZ。
- (5) 工作方式:SI(连续)。
- (6) 定子绕组温升值(电阻法)不超过80K。
- (7) 轴承的容许温度(温度计法)应不超过95 。
- (8) 主机工作电流不超过电机铭牌上的数据,否则降低激振力使用。
- (9) 使用环境应无导电粉尘、易燃、易爆及腐蚀性气体。

## 七、安装、调整、维护

振动电机底脚螺栓孔与底脚螺栓的配合应紧密。底脚螺栓要牢固可靠，需用止逆螺母或弹簧垫圈等锁紧，以防止松动。

激振力调整：每台电机两端偏心块同方向转动，使活动偏心块所需激振力刻度线对正轴头该线。

操作使用：两台电机必须同步反向运转，否则调换相序。

电机累计运行100小时内，每隔24小时，对紧固件（螺栓）重新紧固一次，运行100小时止，应最后增强紧固一遍。经常打开观察口，观察和清除筛上残留异物。

维护保养检修：

振动电机运行累计1000小时左右，清洗轴承，更换润滑脂。还必须定期进行检修；三个月一次小修，每年一次大修。

需要更换筛网时，先取下盖板松开压网板条，取出板条后拿出旧网另外将同样大的新网放入撑紧，并逐一重新压紧压网板条。

需要更换弹簧时，注意弹簧和其它零件不要入料仓内，以免卡住包装机叶轮。

## 八、售后服务

- 1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；
- 2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；
- 3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；
- 4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。