

橡胶邵坡尔型磨耗机,橡胶旋转辊筒式磨耗机,DIN磨耗试验机

产品名称	橡胶邵坡尔型磨耗机,橡胶旋转辊筒式磨耗机,DIN磨耗试验机
公司名称	江都市中艺试验机械厂
价格	7500.00/台
规格参数	
公司地址	江都市龙川工业园区
联系电话	0514-85316256 13813161611

产品详情

特点及用途：辊筒式磨耗机又叫DIN磨耗机，本机适用于弹性材料、橡胶、轮胎、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮等材料之耐磨性能测试，具高效能、良好再现性和操作容易之特性。测试方法是在规定的接触压力下和给定的面积上，试样与砂纸成一定角度,测定试样在一定级别的砂纸上进行摩擦而产生的磨耗性。砂纸包贴在滚筒的表面,试样紧压在带有砂纸的滚筒上，使试样沿滚筒横向移动，磨耗是在圆柱型试样的一端产生，测量试样的质量损失值，并由试样的密度计算体积磨耗量。符合GB 9867,ISO4649及DIN53516要求.

二、橡胶旋转辊筒式磨耗机主要技术规格： 滚筒直径：150±0.2mm
滚筒长度：460mm 滚筒转速：40±1r/min
所用试样：直径：16±0.2mm,厚度不小于6mm 试样夹持器横移速度：4.2±0.06mm/r
研磨行程长度：20m或40m 试样研磨速度：0.9r/min或不转动
自身荷重：2.5N（通过试样夹器和悬臂产生）
试样载荷可调至重量：5N、7.5N、10N、12.5N、15N、17.5N、20N（用三个附带砝码）
输出功率：AC220V 50Hz 电机转速：3000r/min