

# 北海 S-185高压线路瓷横担绝缘子

产品名称	北海 S-185高压线路瓷横担绝缘子
公司名称	沧州国华电力电气有限公司
价格	8.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥工业区
联系电话	0317-3867021 15231743677

## 产品详情

瓷横担绝缘子 一、用途、结构简介：高压线路瓷横担绝缘子用于高压架空输配电线路中绝缘和支持导线，它可以替代悬式绝缘子和针式绝缘子。瓷横担绝缘子采用实心不可击穿的瓷件与金属附件胶装而成，具有自洁性好，维护简单，线路材料省，造价低，运行安全可靠等优点。 二、型号说明：S - 高压线路瓷横担绝缘子；型号后的数字为设计顺序号；破折号后的分数式，分子为额定电压（kV），分母为额定弯曲破坏负荷（kV）。 三、尺寸与性能：主要结构尺寸图：型号 SC-185 SC-210 S-10/2.5 S1-10/2.5 S-10/5.0 S-35/5.0 S2-35/5.0 图号 1 1 2 2 2 3 3 主要尺寸（m） H 400 450 --- --- --- --- D 75 82 75 82 110 115 135 L 340 390 390 440 400 580 620 L1 315 365 315 365 320 490 520 L2 22 22 22 22 28 28 28 R 11 11 11 11 14 14 14 d1 18 18 18 18 18 22 22 d2 --- 6.5 6.5 11 11 11 h --- 14 14 140 140 140 a 68 72 40 40(30) 40(30) 40(35) 40(35) 爬电距离（mm） 320 380 320 380 360 700 1120 雷电冲击耐受电压（kV） 165 185 165 185 165 250 265 工频湿耐受电压（kV） 45 50 45 50 45 85 100 机械弯曲破坏负荷（kN） 2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 5 参考重量（kg） 4 4.6 5.2 5.8 -- 12.5 22.2 相应老型号 --- S-185 S-210 -- S-280 S-380 型号说明：S——胶装式（实心）瓷横担绝缘子；SC——全瓷式（实心）瓷横担绝缘子；“—”后数字为50%全波冲击闪络电压，kV；数字后“Z”为直立式（水平式不表示）。