

钻井液中六速旋转粘度计-青岛海通达专用仪器有限公司

产品名称	钻井液中六速旋转粘度计- 青岛海通达专用仪器有限公司
公司名称	青岛海通达专用仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海通达 型号:ZNN-D6 产地:中国
公司地址	青岛市李沧区九水东路320号（注册地址）
联系电话	0532-87605016 15192788268

产品详情

钻井液中六速旋转粘度计-青岛海通达专用仪器有限公司

六速旋转粘度计是钻井液中测量粘度的重要工具，它可以快速准确地测量液体的黏度值。青岛海通达专用仪器有限公司研发的六速旋转粘度计，采用范式六速设计，具有精度高、操作简便、耐用等特点。

品牌：海通达

型号：ZNN-D6

产地：中国

六速旋转粘度计的使用说明：

- 准备工作：将六速旋转粘度计放置在平稳的水平面上，待仪器稳定后再进行测量。
- 样品制备：将需测量的钻井液样品充分搅拌均匀，避免出现不均匀的颗粒、泡沫等。样品温度要与设备温度相同，否则会影响测量结果。
- 装置测量夹具：安装测量夹具，固定测量样品，测量前要确保测量夹具安装牢固。
- 设置测量参数：在六速旋转粘度计上设置好测量参数，并按照设备所示步骤进行操作。测量结束后根据仪器上的读数确定粘度值，取平均值作为该液体的黏度值。

海通达六速旋转粘度计，受到广大用户的好评。如果您有相关需求，欢迎联系青岛海通达专用仪器有限公司，我们将为您提供优质的服务和产品。