

鱼塘养殖防渗膜 山东防渗膜价格

产品名称	鱼塘养殖防渗膜 山东防渗膜价格
公司名称	陵县华龙化纤有限公司
价格	4.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区
联系电话	0534-8162515 0534-8162515

产品详情

防渗膜性能 防渗膜是一种光膜,厚度为0.3-4.0mm,幅宽1-8米(复合防渗膜分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量为200—3000g/平方米),抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀,耐老化,防渗性能好等特点。能满足水利、水产养殖、莲藕养殖、市政、建筑、交通,地铁、隧道、工程建设中的防渗,隔离,补强,防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。防渗膜性能 防渗膜不受损坏,为减少紫外线照射,增加抗老化性能,最好采用土埋入法铺设30-50cm。施工中,首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面,然后再铺设防渗膜。防渗膜不要绷得太紧,两端埋入土体部分呈波纹状,最后在所铺的防渗膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石(或砼预制块)作防冲保护层。施工时,应尽力避免石块直接砸在防渗膜上,最好是边铺膜边进行保护层的施工。防渗膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固,连接部位要涂刷乳化沥青(厚2mm)粘接,以防该处发生渗漏。防渗膜的接缝处理是一个关键工序,直接影响防渗效果。一般接缝方式有: 搭接:搭接宽度宜大于15cm; 热焊:宜于稍厚的土工膜基材,焊缝搭接宽度不小于5CM。(不推荐胶接,长时间水浸泡易开胶,防渗效果差。)根据公司多年实践证明,防渗膜厚度不小于0.3mm,太薄可能产生气孔,且易在施工中受损而降低防渗效果。防渗膜施工中,特别要注意做到铺设不宜过紧,不得打皱,拼接要牢固。要严格按技术规范施工,把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。由于防渗膜良好的防渗效果,目前全国节水改造与广泛能满足水利、水库、垃圾填埋场、人工湖、垃圾填埋场、水产养殖、莲藕养殖、市政、建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中的防渗,隔离,补强,防裂加固等防渗工程需要,大量采用该材料,受到了设计、建设单位的广泛好评。