

# 防根刺土工膜 山东防根刺土工膜厂家

产品名称	防根刺土工膜 山东防根刺土工膜厂家
公司名称	陵县华龙化纤有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区
联系电话	0534-8162515 0534-8162515

## 产品详情

防水板简介：防水板叫土工膜又叫做防渗膜，详细介绍 咨询：18653411206习惯上把 $\geq 0.5\text{mm}$ 厚的土工膜叫防水板， $< 0.5\text{mm}$ 的叫土工膜，它是以前高分子聚合物为基本原料制成的一种防渗材料，分为均质光膜防水板和复合防水板（复合防水板分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，重量为200—3000g/平方米）。产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防根刺，防渗性能好等特点。能满足水利、水产养殖、莲藕养殖、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。防水板特性：找厂家18653411206刘经理 养殖防水板 人工湖防水板 垃圾填埋场防水板 道路防水板 防渗、防水、加筋、隔离等。强度——同等克重规格下，各向拉伸强度均高于其它针刺无纺布。抗紫外线光照——具有极高的抗紫外线能力。耐极高温性能——耐高温达230℃，高温下仍保持结构完整及原有的物理性能。渗透性及平面排水性——防水板较厚且是针刺成型的，具有良好的平面排水和垂直透水性，多年后仍能保持此性能。耐蠕变性——防水板耐蠕变性优于其它土工布，因此长效性好。它能耐土中常见化学物质的侵蚀以及耐汽油、柴油等的腐蚀。延展性——防水板一定应力下有很好的延伸率，使之能适应凹凸不平的不规则基面。防水板特点：1、优良的柔韧性、防渗性、延伸率及耐磨性；2、具有较好的隔离性、抗穿刺性；3、无化学污染；4、耐酸碱及多种化学物质，尺寸稳定性好，粘结性好，便于施工。