

专业消防水域干式救援服

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 专业消防水域干式救援服 |
| 公司名称 | 东台市润祥消防设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东台市新街镇府前东路28号 |
| 联系电话 | 17849100155 |

产品详情

1.采用三层防水透气面料，口袋处拉链为防水拉链，主体采用红色三层防水透气面料，护膝、护肘、护臀部位采购凯夫拉或优于该材质面料。内领、衣袖、裤腿采用LATEX AD/CW或优于该材质面料；2.整件粘合为防水胶条，后腰及内里肩带均内缝隐藏式强力松紧带，在水中可以穿脱干衣的上半部分而不渗水；3.袖口调整连袜套款式，全干式设计；手臂双侧、腿部双侧和背部均印制反光高亮“RESCUE”标记；4.领口和袖口均使用弹性可调节耐久乳胶套口密封；上衣以及裤子各有不少于两个置物袋，衣领处内置挡风水帽，可隐藏于衣领处；胸前含四方挂点，可配合其它救援辅件刀，口哨，频闪灯等使用；5.臀部、肘部、膝部采用耐磨、抗撕裂面料做特殊加固处理；领口、袖口密封，采用可调节魔术贴束带设计；裤口闭合：可调节魔术贴束带；6.胸前一体式抛绳包口袋（带保暖绒设计），可折叠隐藏式风帽设计，大腿两侧可扩容收纳口袋，连体服内设可拆卸式背带；滚边、袖口、裤腿高亮反光带，采用针线加固缝合；7.连体袜为带衬垫补强耐磨面料，多层尼龙复合面料（或者带保护盖的一体式乳胶袜套，能保持双脚在水中工作的一定的温暖度穿脱方便，经久耐用；8.主要性能（1）面料耐静水压 17kpa；（2）撕破强力 350N；（2）耐水色牢度 3级；（3）耐高温 65；（4）耐低温 -30；（5）在水中浸泡1h 服装进水量 200g；（6）在5 水中穿着浸泡1h，人体体温下降 2；9.衣服质量 3kg；10.具有标志及产品数据标识；11.提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告