

# 矿用隔绝式正压氧气呼吸器

产品名称	矿用隔绝式正压氧气呼吸器
公司名称	山东中煤矿业救援装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2368730 18660761590

## 产品详情

### 隔绝式正压氧气呼吸器

4小时正压氧气呼吸器价格 煤矿用隔绝式正压氧气呼吸器 舱式、囊式正压氧气呼吸器厂家销售热线  
186 6076 1590

正压氧气呼吸器是利用化学药品反应产生氧气的隔绝闭路循环式个人呼吸系统保护装置，主要用于煤矿或环境空气中发生有毒有害气体污染及缺氧时，为佩戴者提供氧气。适用于煤矿、化工、隧道、和高层建筑等在有毒、有害气体、缺氧的灾害环境抢险救灾、搜索探查工作中佩带使用。

正压氧气呼吸器佩戴的舒适性：1、HYZ4正压氧气呼吸器按照人体工程学原理设计的背挂系统：结构（体积小）和重量（整机8kg）的改进保证了活动的自由度而且减轻了体力负担，缓冲腰带保证呼吸器在运输和使用过程中的安全，使用者可以快捷的背上和卸下；2、为降低吸入气体的温度，减轻使用者的生理负担，冷却装置采用兰冰或冰块，并增加了手动排水系统。

煤矿用正压氧气呼吸器安全性：可靠的气瓶阀与减压器的连接系统、减压器的超压卸压系统；管路采用快速接头式连接，密封性能好，拆装方便；流线型的二氧化碳过滤系统使呼气中的CO<sub>2</sub>吸收更充分。由于呼吸回路中的气压略高于大气压力，有效保护使用者不受外界有毒有害气体的侵入。

正压氧气呼吸器主要参数：规格 HYZ2 HYZ4  
额定防护时间 120 min 240 min 氧气瓶额定工作压力 20 MPa 20 MPa  
氧气瓶容积 1.4L 2.4L

氧气贮量 280L 480L

填装氢氧化钙量 1.4Kg 2.1Kg

外形尺寸 518 × 370 × 160mm 560 × 370 × 160mm

重量 15 Kg 17Kg

呼吸量 30L/min

呼气阻力 (0 ~ 600) Pa 吸气阻力 700Pa 定量供氧量 (1.4 ~ 1.7) L/min

自动补给供氧量 80L/min 手动补给供氧量 80L/min

自动补给阀开启压力 (10 ~ 245)Pa 吸气中二氧化碳浓度 1% 吸气中氧气浓度 > 21%

报警器报警压力 (4 ~ 6) MPa

报警器报警时间 (30 ~ 60)s 声量级 80db

正压氧气呼吸器价格,正压氧气呼吸器厂家联系电话：刘惠惠 186 6076 1590 QQ号：1427062148