

玻璃瓶铝箔封口垫片 玻璃瓶感应封口膜 玻璃瓶口密封材料环保健康垫片

产品名称	玻璃瓶铝箔封口垫片 玻璃瓶感应封口膜 玻璃瓶口密封材料环保健康垫片
公司名称	鼎贞（厦门）实业有限公司
价格	.03/片
规格参数	YNB:YNB-001
公司地址	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园11号
联系电话	6036020 18030315107

产品详情

玻璃瓶铝箔封口垫片 玻璃瓶感应封口膜 玻璃瓶口密封材料

产品性能 防潮、防漏、防盗、防伪、保鲜

产品尺寸 根据瓶盖内径大小定做

产品种类 玻璃瓶

封口类型 电磁感应封口

应用领域 食品、饮料 蜂蜜、果冻、化妆品、日用品

玻璃瓶铝箔封口垫片，是一款由纸板,铝箔,粘合剂,密封膜等组成一体,用电磁感应封口机通过非接触加热的方式，将热粘合层与瓶口密封。感应受热后垫纸分离，铝箔封口层与瓶口封合，达到密封、防潮、防漏、保鲜的效果，此外还具有防伪性和防盗性。另外还可以在封口膜上印刷公司LOGO和广告等达到宣传效果。

使用方法：

1.把铝箔封口垫片放入瓶盖内，要求平整。

2.把瓶盖旋紧到瓶口，通过感应封口机封口。

3.感应封口后铝箔和纸垫/高分子垫自动分离。

产品使用范围：

主要用于食品、医药、保健品等玻璃瓶口密封，厚度分0.4mm、0.65mm和1.1mm 随着市场的需要公司研制玻璃瓶封口膜的新概念，适用于蜂蜜、食品、干果等冷封胶。适用于热灌装的牛奶、饮料、果汁并具有耐高温作用。乳腐，辣椒，咸菜，酸菜，泥螺，蛭子，虾酱，鱼生等腌制海产品等冷封胶。

特点

密封性好,使用的时候又很容易撕开。

注意问题及运输储存

- 1、瓶口应保持干净，不应有水、油等物质；
- 2、瓶口应该是一个完整平面，不应该有凹凸不平、缺口、毛刺等现象；
- 3、瓶盖底部旋紧到瓶口，间隙应为零；
- 4、封口层应保持干净，不被污染；
- 5、避免直接暴露在阳光下，储存温度不宜过高，产品不宜直接通风；
- 6、密封程度取决于压力、温度、时间等因素。

定做注意事项

- 1.瓶子材质：塑料瓶（PET\PE\PP\PS\等）玻璃瓶、金属瓶等；
- 2.尺寸大小：瓶盖底部的内径，不包括螺纹，可寄样品来；
- 3.厚度mm：1.05、0.95、0.6，0.25等，可定制；
- 4.瓶内产品：是否高温、高湿、高压、腐蚀、氧化等；
- 5.产品性能：易撕或粘着型；

特别提示

定制产品，没有联系客服，不明确材质、规格、数量的直接拍下，一律不发货。