

小草彩钢围挡 龙骨卡扣更结实 金属铁皮挡板 工地施工安全隔离

产品名称	小草彩钢围挡 龙骨卡扣更结实 金属铁皮挡板 工地施工安全隔离
公司名称	武汉华赢科技发展有限公司
价格	33.00/平方米
规格参数	高度:2米, 2米5, 定制 颜色:小草印花 用途:工地施工隔离
公司地址	江夏区纸坊街狮子山村天子山大道北侧
联系电话	15527981700 13407104094

产品详情

彩钢施工围挡

彩钢围挡现货规格：小板（11张）高度：1.8m、2.0m、2.5m/宽27.5cm宽0.21厚/大板（3张）92cm宽*0.2厚/高度：1.8m、2m/横梁：25*30*0.5厚/立柱：80*80*0.6/警示板：20cm宽*0.2厚

其他规格均可定做彩钢围挡特点：

- 1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。
- 2.隔热保温：芯材导热系数： ≤ 0.042 /mk。
- 3.强度高：可做天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。
- 4.色泽鲜艳：无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
- 5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。
- 6.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。

铁皮围挡优点与缺点;铁皮围挡多用于短期施工，或者需要经常性拆除挪用，使用一年时间,因为主要板面是彩钢板所以没有什么韧性，经常性反复挪用拆装,易变现且不可恢复美观度一般。优点在于拆装便捷，价格便宜。铁皮围挡安装方便，相对于固定式围挡，移动围挡三个人一天可以安装一公里，固定式围挡四个人一天才能装300米。并且简易围挡安装所使用的工具较少。三，回收方便。固定式围挡回收时需要将膨胀螺丝割断，板子，柱子，上下卡槽分别回收，而简易围挡，只有石头和围挡两部分，回收特别快。

铁皮围挡的制作过程是彩钢板经过机器压型、喷漆、折弯等加工后的一种工地维护及与外界隔离的一种

型材。它广泛应用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。