

# 保温棉 厂房车间用保温棉保温材料 钢结构保温棉 保温材料价格

产品名称	保温棉 厂房车间用保温棉保温材料 钢结构保温棉 保温材料价格
公司名称	河北华美格瑞玻璃棉制品有限公司
价格	2700.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北省廊坊市大城城南工业区
联系电话	0316-5726806 15097608779

## 产品详情

· 离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的首选产品。玻璃棉毡、施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。主要技术指标：体积密度：24-74kg/m<sup>3</sup> 纤维直径：<8 μm 导热系数：0.039-0.042w/m.h.（厚度相关）规格：1200×1200×20-80mm（可协商）

1200×600×20-80mm（可协商）安全使用温度：-120 -400 离心玻璃棉用途：

1、屋顶保温、保冷、吸音材料 2、建筑物保温，保冷

3、娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理 4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热

离心玻璃棉毡，超细玻璃棉毡，钢结构专用离心玻璃棉毡 离心玻璃棉卷毡 那里面毯玻璃棉卷毡 为玻璃棉施加粘合剂，加温固化成型的毡状材料，其容重比板材轻，有良好的回弹性，价格便宜、施工方便。

离心玻璃棉毡主要技术指标：离心玻璃棉毡体积密度：（kg/m<sup>3</sup>）14、16、20、24、32、48

离心玻璃棉毡导热系数：0.038w/m.h. 离心玻璃棉毡规格：宽 1200mm,长 11mm 22mm

（可协商）离心玻璃棉毡厚度：25-150mm（可协商）离心玻璃棉毡用途:用于防火、绝热、吸声的高层建筑物及制冷。空调机房、车辆、船舶等保温、保冷天津玻璃棉毡-玻璃棉卷毡-玻璃棉毡价格-玻璃棉毡厂家