

# 珍珠岩混凝土厂家直销

产品名称	珍珠岩混凝土厂家直销
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

珍珠岩混凝土厂家直销具有良好的和易性、保水性，附着力强，面层不空鼓。材料燃烧性能为，可耐1000摄氏度以上高温。适用范围适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。屋顶隔热层。旧建筑物的节能改造。地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。性能指标本产品是符合GB/T204732006标准技术要求。项目技术要求干密度/(kg/m<sup>3</sup>) 301~400抗压强度/Mpa 0.40导热系数(25℃)(W/(m.k)) 0.0850线收缩率/% 0.30压剪粘结强度/kPa 50燃烧性能级别

施工工艺基面处理：基面必须牢固、平整、干燥洁净，用聚合物界面砂浆或多功能添加剂对界面进行甩浆或拉毛处理。混合比例：25Kg粉剂+(19~23)Kg清水。搅拌：先将所需的水倒入搅拌器，然后再将玻化微珠无机无机建筑用保温砂浆慢慢倒入，搅拌均匀后即可倒出使用，保温浆料随拌随用，一般3小时内用完。施工：在界面处理后半干燥的状态下进行施工，施工由下而上进行施工，每道施工厚度控制在1cm以内，保温层抹完后晾置几天，干燥后用手按不塌陷，方可进入后续施工。参考用量：厚度未20mm时，理论用量约8-9kg/m<sup>2</sup>。优质大品牌建筑用保温砂浆就来廊坊华骏保温材料有限公司，产品质量好口碑，建筑用保温砂浆诚信之选-廊坊华骏保温材料玻化微珠防火保温隔热砂浆是以精选的玻化微珠颗粒这种轻质骨料为主要原料，经过科学的级配，加入环保型高强度、低导热无机粘结材料和多种环保功能性外加剂，通过特定的生产工艺进行混合干搅拌而制成的无机保温防火砂浆。优越性：保温性能优异采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料，精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配，使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少，颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构，让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔，有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障，使该保温材料的保温性能得到更好的加强。原料自控品质稳定建筑用保温砂浆从玻化微珠原材料开始均自主生产，整体生产工艺流程是：精选原矿砂材料，进行玻化微珠颗粒的定向可控生产，更后的砂浆混合过程全部实现线操作，质量一步步严格检验，从根本上确保材质的一致性、稳定性及可靠性。防火性好材料燃烧性能为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃且高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。360°绿色环保材料全部来自天然，无毒无害，无辐射，无有害气体排放，是一种真正绿色环保的新一代无机建材。隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构，使其隔音效果显著，可以单独作为隔音板使用。耐候性70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能，其耐候性达70年，确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比，玻化微珠保温防火砂浆还具有：隔热性能优异，耐水性好、干缩率小，静压剪切力强，触变、和易性好，抗冻融性能好、性能稳定耐久，抗风压性能好，

施工成本低，整体性好等等优点。高品质低价格建筑用保温砂浆。尽在廊坊华骏保温材料有限公司。18年专业为您服务。河北建筑用保温砂浆生产厂家。您的放心之选。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆。服务周到。品质保证。性能卓越。华骏建筑用保温砂浆产品远销，我们坚信质量就是生命，欢迎广大客户咨询选购。建筑用保温砂浆贵宾尊享热线。期待与您的携手共赢。隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空隙结构，使其隔音效果显著，可以单独作为隔音板使用。

1、适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。2、适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。3、适用于屋顶隔热层。4、适用于旧建筑物的节能改造。5、适用于地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。6、适用于饰面为涂料和面砖的外保温层。7、适用于干挂饰面内层的保温填充。保温还可采用聚氨酯喷涂、聚苯板等廊坊华骏节能科技有限公司生产的建筑用保温砂浆是一种新型保温隔热材料，与用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的建筑用保温砂浆相比，具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。

产品特性

1、环保无毒、无异味、不含溶剂	2、良好的施工性，易于掌控
3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定	4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好
5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高	6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能

华骏建筑用保温砂浆，高品质，环保，节能。华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺，现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队。华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年，致力于创造节能环保新生活。建筑用保温砂浆贵宾厂家订购。期待与您的精诚合作。携手共赢。

产品性能指标

干密度 (kg/m <sup>3</sup> )	240-300	301-400
导热系数 (W/m·K)	0.070	0.085
线性收缩率 (%)	0.30	0.30
抗压强度 (MPa)	0.20	0.40
粘结强度 (KPa)	50	50
软化系数	0.5	0.5
蓄热系数 (w/m <sup>2</sup> .k)	1.5	1.5

产品应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。

一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系。质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！建筑用保温砂浆是一种憎水率高于98%的建筑用保温砂浆，它具有保温性能的同时具有憎水性。是屋面和外墙保温喜欢使用的一种保温材料。建筑用保温砂浆的保温骨料不选用其他人都使用的普通珍珠岩，而是使用自己生产的高品质玻化微珠轻骨料为主要原料，加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后，用华骏合理的组份比例，经过预混合干拌制成的无机建筑用保温砂浆。供应建筑用保温砂浆，厂家直销，价格优惠！建筑用保温砂浆，更佳性能优选廊坊华骏，高端建筑用保温砂浆质优价廉，各种规格建筑用保温砂浆，种类齐全，值得信赖！珍珠岩混凝土