

FTC相变蓄能保温砂浆材料厂家

产品名称	FTC相变蓄能保温砂浆材料厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

FTC相变蓄能保温砂浆材料厂家产品特点:(1)导热系数小、保温效果好。(2)憎水率高于98%。(3)隔音效果好,可以单独作为隔音板使用(4)燃烧性为A1级:可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5)360°绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。(6)寿命70年:因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。(7)耐水性好、干缩率小(8)静压剪切力强(9)触变、和易性好(10)耐冻融性能好、性能稳定耐久(11)抗风压性能好(12)施工成本低:本系统直接施工于干状基层上,找平层和保温层合二为一,大大降低了施工成本。(13)整体性好:保温系统与基层粘接,形成连续的无空腔整体,保证保温层牢固安全,现场施工可以随意造型,特别使用于异形部位和倒立天棚面。华骏建筑用保温砂浆产品被纳入国家火炬计划产业化示范项目、获得廊坊高新技术企业称号,是玻化微珠无机行业内批通过ISO9001质量体系认证、14000环境管理体系认证、18000职业健康管理体系认证,石油化工绝热材料推荐产品、廊坊省企业信用AA守合同重信用企业,是中石油、中石化、新疆广汇、神华、杭氧等企业的合格供应商,是上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖南等地墙体保温材料推广产品!建筑用保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成的用于外墙内外保温的一种新型无机建筑用保温砂浆材料。建筑用保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。建筑用保温砂浆品牌-廊坊华骏!华骏建筑用保温砂浆生产工艺,制作精良,销售量大,本公司主要生产建筑用保温砂浆畅销!一、采用优质耐用原材料,质量保证!二、引进的生产设备,拥有丰富的生产经验,产品全部通过检测!三、完善的售后体系.质量符合国家标准,每批货附带的检测报告!四、超大的日产量!保证供货及时!五、强大的物流!保证货物的安全快速到达!六、更低的价格!网络营销完全采取直销方式,帮助您节约成本,一省再省!特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性,易于掌控施工厚度3、容量轻,导热系数低,保温性能稳定4、良好的触变性,干缩率小,整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能,难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力,具有的抗裂抗风压性能应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨房、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。廊坊华骏--研发生产建筑用保温砂浆的大型综合企业!华骏建筑用保温砂浆顺利通过了ISO9001-2000质量管理

体系认证.技术力量雄厚!华骏建筑用保温砂浆全国销量遥遥!隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构,使其隔音效果显著,可以单独作为隔音板使用。注意事项1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结,应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。廊坊华骏节能科技有限公司围绕国家节能减排、绿色建筑、低碳经济的基本国策和战略方针,企业进行转型升级和集成创新,自主研发的“华骏”建筑用保温砂浆工艺和制造方法,使其成为防火性能A1级,防腐防水永久性的保温隔热材料,在节能环保领域大有前途,是国务院《关于印发工业转型升级规划(2011-2015年)的通知》明确的“新材料”。华骏建筑用保温砂浆以其在苛刻工况环境下保冷隔热性能稳定,无毒无害、无污染,节能效果显著的特点,在国民经济建设和节能环保领域中发挥出无可替代的作用,为我国的战略能源储备、LNG储罐及输送管道、LNG船、石油化工设备装置、空分装置、火电脱硫减排、建筑结构围护、地下工程设施等领域提供了弥足珍贵的节能环保产品,取得了巨大的社会效益,对我国的节能环保事业有着深远的意义!建筑用保温砂浆哪里好?优选廊坊华骏保温!真正的建筑用保温砂浆行家!高品质低价格建筑用保温砂浆.尽在廊坊华骏保温材料有限公司.18年专业为您服务.河北建筑用保温砂浆生产厂家。您的放心之选.膨胀玻化微珠防火保温隔热砂浆是以精选的膨胀玻化微珠颗粒这种轻质骨料为主要原料,经过科学的级配,加入环保型高强度、低导热无机粘结材料和多种环保功能性外加剂,通过特定的生产工艺进行混合干搅拌而制成的无机保温防火砂浆优越性:保温性能优异采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料,精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配,使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少,颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构,让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔,有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障,使该保温材料的保温性能得到更好的加强。原料自控品质稳定建筑用保温砂浆从玻化微珠原材料开始均自主生产,整体生产工艺流程是:精选原矿砂材料,进行玻化微珠颗粒的定向可控生产,更后的砂浆混合过程全部实现线操作,质量一步步严格检验,从根本上确保材质的一致性、稳定性及可靠性。防火性好材料燃烧性为,可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃且高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。360°绿色环保材料全部来自天然,无毒无害,无辐射,无有害气体排放,是一种真正绿色环保的新一代无机建材。隔音效果佳因玻化微珠独特的表面封闭内部多空腔结构,使其隔音效果显著,可以单独作为隔音板使用。耐候性70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能,其耐候性达70年,确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比,玻化微珠保温防火砂浆还具有:隔热性能优异,耐水性好、干缩率小,静压剪切力强,触变、和易性好,抗冻融性能好、性能稳定耐久,抗风压性能好,施工成本低,整体性好等等优点。优质大品牌建筑用保温砂浆就来廊坊华骏保温材料有限公司,产品质量好口碑,建筑用保温砂浆诚信之选-廊坊华骏保温材料一、产品介绍:廊坊华骏保温材料有限公司所生产的建筑用保温砂浆是采用膨胀玻化微珠为轻质骨科生产的单组份无机建筑用保温砂浆。本产品粘结性能好,强度较高,具有优异的保温、隔热性能和防火、耐老化性能,不空鼓开裂。现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,施工性能优越,工序简单,可大大提高施工效率。

FTC相变蓄能保温砂浆