

能直接给液体加温又能显示液体温度的设备

产品名称	能直接给液体加温又能显示液体温度的设备
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	85798.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

能直接给液体加温又能显示液体温度的设备期间,患者有很多途径失液。有些必须立即给与,比如术前失液较多,椎管内麻醉时血管扩张引起有效血容量突减等。有些可按手术的大小按时补液,基本可以满足,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!

能直接给液体加温又能显示液体温度的设备产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,能直接给液体加温又能显示液体温度的设备

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

能直接给液体加温又能显示液体温度的设备更多型号产品规格参数：

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸（mm）

门体-门锁

FYL-YS-150L

150L

2-48

100W

595 × 570 × 865mm

单门单锁

FYL-YS-230L

230L

2-48

100W

595 × 590 × 1215mm

单门单锁

FYL-YS-280L

280L

2-48

160W

595 × 570 × 1445mm

单门单锁

FYL-YS-310L

310L

2-48

160W

595 × 695 × 1315mm

单门单锁

FYL-YS-430L

430L

2-48

160W

595 × 680 × 1805mm

单门单锁

FYL-YS-151L

150L

0-100

120W

595 × 565 × 860mm

单门双锁

FYL-YS-281L

280L

0-100

160W

595 × 565 × 1440mm

单门双锁

FYL-YS-431L

431L

0-100

200W

595 × 675 × 1795mm

单门双锁

FYL-YS-828L

828L

2-20

360w

1267 × 678 × 1818

双门双锁

FYL-YS-1028L

1028L

2-20

360w

1267 × 678 × 2105

双门双锁

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。能直接给液体加温又能显示液体温度的设备交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

能直接给液体加温又能显示液体温度的设备特点产品由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好微电脑控制，LED大屏数码显示、控温

精度高制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好使用高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。精准温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。能直接给液体加温又能显示液体温度的设备

术中液体管理 妇科手术术前禁饮、禁食、肠道准备。麻醉导致血管扩张