霸州宇鑫生产的防扭编织钢丝绳质量好，强度高，服务号

产品名称	霸州宇鑫生产的防扭编织钢丝绳质量好，强度高，服务号
公司名称	霸州宇鑫精艺制品有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊开发区
联系电话	0316-7851762 15233668366

产品详情

一、简介： 防扭钢丝绳是用优质镀锌钢丝绳（1*19W,1*25FI〕编织而成。我公司生产的防扭钢丝绳在理化、机械性能和不旋转性能方面均达到国际先进水平，它广泛用于：电力线路建设中的远距离张力放线施工；电力、电信线路普通放线施工；大扬程起重机、绞车、船用起重机、土木建筑用各种起重机的起重；拖船、货网、浮运木材；竖井的提升平衡。 二、特点：
1、在自由状态下承受张力时，钢丝的旋转角度等于0,合成转矩等于0.
2、绳索柔软性好，解除张力后不打结，不缠绕，不破股，不出金钩。 3、可以用插接的方法使实用长度达任意长，而不需附加任何连接器，也可用插接的方法修补使用过程中的局部损伤，而不会降低整绳的破断力和柔软性。 4、防扭钢丝绳采用的原材料为镀锌航空钢丝，具有强度高、耐腐蚀的特性。
5、规格有：四方八股 四方十二股 六方十二股。 三、质量要求： 防扭钢丝绳的质量要求：
1、绳索在制造长度内按用户要求长度±2%交货验收。 2、绳索内每股不允许有任何形式的接头。
3、绳索两端插套长度不少于5个节距长度，也可按用户的要求。
4、绳索外观应无跳股，无错股，乱股，松股，伤股等现象。
5、绳索横截面位正方形或六角形，其邻角为相反旋向的股绳，对角为相同旋向的股绳。 6、绳索破断拉力是依据股绳的抗拉强度计算的，用户的选用时应考虑安全系数（安全系数为3），不能将绳索破断拉力作为实用拉力。 本文摘自www.bzyxjszp.com