

邯郸墙面油漆施工流程及注意事项

产品名称	邯郸墙面油漆施工流程及注意事项
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

墙面乳胶漆是装修中非常重要的环节，油漆没有刷好会开裂、受潮直接影响到后期的居住，次装修的业主一定要了解相关知识，在装修的时候就要严格把控墙面各个工序，做到防范于未然。

墙面乳胶漆施工六个步骤

- 1. 清洁墙面：**这是完成装修油漆施工工艺的基石，只有墙面清洁进行的彻底，后续的工作才能更加顺利的进行。墙面除了要保持平整无灰、不起砂之外，还应该保证干燥。
- 2. 涂刷墙固：**使用墙固，可以减少后续刮腻子时出现沙粒或凹凸不平的颗粒，或墙面涂刷乳胶漆后空鼓、开裂等现象，使墙面基层更加牢固。但涂刷墙固并不能替代防水，针对潮湿、渗水的墙面，必须使用防水处理并解决好渗水根源。刷墙固虽然表面上多花钱了，但是针对起沙的墙面，使用墙固后可以减少出现空鼓裂纹的几率，如果全部铲除一定比刷墙固费用要高。但是如果墙面质量很好，没有掉粉、起沙现象，也没有必要非刷一层墙固，直接进行后续操作即可。
- 3. 刮腻子并磨平：**刮腻子的主要目的是为了填补墙面上的不平整之处，从而使墙面变得更加光滑。刮腻子一般来说只刮一次是不够的，往往要进行两次。只有在这一步充分达到标准，刷漆过程才能进行的更加顺利，装修的质量也会大大提高，此项需要根据墙面的平整度来确定遍数，通常批刮两遍打磨平整即可。
- 4. 涂刷涂料：**涂料一般也是要涂刷两次，每一次都刷涂料都要保证平整均匀，而且涂刷的速度要尽量快，不要拖泥带水，以免还没有刷平油漆已经干了，这样就会导致墙面不平，影响美观。

5.打磨光滑：油漆刷好之后，为了能够让墙面看起来更加平整光滑，还需要进行必要的打磨，从而消除墙面上出现的细小缺陷。

6.再次涂刷涂料：第二次进行涂刷涂料，也就证明装修油漆施工工艺已经接近尾声了，这次的涂刷要比之前更加仔细认真，尤其是阴角处，对于使用手刷这种方式来说，更要拿捏好力度。

墙面乳胶漆施工五大注意事项

1.基层处理：保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是基本条件，一般应放置 10天以上。墙面必须平整，少应满刮两遍腻子，乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速操作，一次刷完。涂刷乳胶漆时应均匀，不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍，打磨一遍。

2.表层涂料需湿水后刮除：如果墙面是旧墙的，需要先把表层湿水后刮除。干透后滚涂一遍墙固。

3.腻子应与涂料性能配套：坚实牢固，不得粉化、起皮、裂纹。

4.涂液充分搅匀：粘度小可加增稠剂。

5.施工温度：高于 10 摄氏度，室内不能有大量灰尘，好避开雨天。

墙面施工要谨慎，新房头几年会产生地基沉降导致墙面乳胶漆开裂，可在批刮腻子前用网格布做个防裂处理，能够大大的减少墙漆裂痕的出现，因为一旦开裂、起包起皮就麻烦了，大家施工的时候一定要把好关，不要留装修遗憾。