

邯郸外墙施工的注意事项有哪些

产品名称	邯郸外墙施工的注意事项有哪些
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

外墙涂料施工注意事项：

- A. 涂料使用前应核对标签，并仔细搅拌均匀，用后须将盖子盖严。
 - B. 涂料的贮存和施工应符合产品说明书规定的气温条件，通常应在5℃以上。如果涂料在贮运中冻结，应置于较高温度的房间中任其自然解冻，不得用火烤。解冻后的涂料经确认未发生质变方可使用。
 - C. 涂料调色好由生产厂或经销商完成，以保证该批涂料色彩的一致性。同时九正家居网提醒如果在施工现场需要调色，必须使用厂家配套提供或指定牌号、产地的色浆，按使用要求和比例，由专人进行调配。
 - D. 应注意涂料工程的成品保护，防止交叉作业引起的人为污染。已经施工的墙面如受到脏物污染，可用干净的湿抹布轻轻擦洗，污染严重时应重新涂刷。
 - E. 施工前注意天气预报，避免在雨雪来临前作业。
 - F. 涂刷工具用毕应及时清洗干净并妥善保管。
1. 外墙清洗采用挂绳板清洗。挂板绳的一端固定在楼顶，另一端固定在挂板处。绳子在使用前是安全的。检查确保正常安全施工。
 2. 绳索固定时，操作绳与安全绳分开系紧，在屋顶不宜固定的区域用配重铁配重，绳索与屋顶边缘接触。使用垫块，防止磨损造成事故。
 3. 外墙清洗时，施工人员在施工过程中应佩戴安全带和自锁装置。施工时，每人应有两根绳索，包括主绳和安全副绳。

4、施工方法采用上下垂直施工，每次清扫跨度在三米以内，一方面方便操作，另一方面保证安全。

5.每次施工人员携带清洗溶剂、劣质作业成套工具等作业设备，都会协助工人在楼顶放置水管，清洗时先使用高压水源。将表面的浮灰冲洗干净，然后用喷水器蘸清洗液反复涂抹在表面(如果表面有水泥浆等痕迹，先用物理方法清除，再用高压水源。冲洗和清洁，直到表面没有污垢。