

# 爱墨科供应 15KG-50KG壁挂方形液化气气化器

产品名称	爱墨科供应 15KG-50KG壁挂方形液化气气化器
公司名称	北京爱墨科燃气设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	北京市房山区拱辰街道天星街1号院6号楼15层1807室
联系电话	010-59505670 13661337946

## 产品详情

### 一特点；

- 1, 爱墨科电热壁挂式气化炉，气化能量从30kg-50kg两种型号，它轻巧、工作环境面积小、操作简单、安装容易，适应于小型集中用气单位。
- 2, 电控、电热均采用防爆设计，注水后直接插上电源就可使用。
- 3, 气化器工艺结构坚固耐用，并具防腐蚀性能。
- 4, 浮球阀装置可防止液态经管道渗出。
- 5, 安全泄压阀可将超压气体自动排出再自动关闭。
- 6, 二级电子温控器，对60 -70 水温自动调校，供气稳定。
- 7, 低水位保护控制电路，确保发热元件因缺水而烧毁。

### 技术特性：

- 1设计压力：2.7MPa(27kg/cm<sup>2</sup>) 2, 液压试验压力：3.3MPa(33kg/cm<sup>2</sup>)
- 3, 气密试验压力：2.7MPa(27kg/cm<sup>2</sup>) 4, 安全阀开启压力：1.76MPa(17.6kg/cm<sup>2</sup>)
- 5, 工作温度：50 -80

### 三、使用须知：

1. 管道：认真看清气化炉炉体上标示的文字，液相进口和气相出口是否连接到相应的管道。
- 2, 注水：气化炉炉体上标示的注水处加入纯净的蒸馏水或无杂质的纯水直到炉体底部溢水管口溢水为止。
- 3, 电源：此炉型系不带电控箱，直接插220V/380V电源即可

### 四、技术参数

规格	工作压力	工作温度	气化量	功率	电源
EM-30kg/h	1.76MPa	70	30kg/h	4KW	220V
EM-50kg/h	1.76MPa	70	50kg/h	5KW	380V

