

# DMP-30环氧促进剂

产品名称	DMP-30环氧促进剂
公司名称	常州德焯化工有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区通江中路600号16-17
联系电话	86-051985766632 13506117196

## 产品详情

中文别名：环氧促进剂DMP-30; 2.4.6-三(二甲胺基甲基)苯酚;三聚催化剂;

英文名：DMP-30 ( 2.4.6-Tri(dimethylaminomethyl)Phenol )

分子式：C<sub>15</sub>H<sub>27</sub>N<sub>3</sub>O

分子量：M=265.4

CAS号：90-72-2

物化性质：本品为无色或浅黄色粘稠液体。沸点250 ，130 ~ 135 （133Pa）。相对密度0.972-0.978(20 )，折射率1.5162。溶于醇、苯、丙酮和冷水，微溶于热水。

主要质量指标：

外观	淡黄色透明液体
色度（加纳法）	4

胺值mgKOH/g	600+/-20
粘度 ( mPa.s 25 )	80-200

#### 用途:

本品可用于有机合成,可作为聚酰胺、酰胺基胺、胺加成物、液体聚硫醇等固化剂的促进剂,广泛应用于防腐涂料,浇筑地坪混凝土防护以及胶粘剂领域;可作为环氧粘接剂、层压板材料和地板密封剂、酸中和剂以及聚氨基甲酸酯的催化剂(即三聚催化剂)。用于环氧树脂固化剂配套使用加快环氧树脂的固化速度,提高固化物的强度。

使用方法:推荐使用量为环氧固化剂量的3%-15%(本品用量增大,固化速度加快,固化物脆性增大,客户可根据固化物的性能要求酌情使用)。

#### 包装、运输、贮存:

\* 采用洁净的25Kg塑料桶,200Kg塑料桶包装,亦可以根据客户要求包装。

\* 运输过程中应防雨、防晒,防止包装破损受潮。

\* 在阴凉干燥条件下贮存,远离火源、强酸、强碱以及强氧化剂。

\* 在符合标准规定的运输、贮存条件下,自生产之日起贮存期为12个月。