河源-台湾进口-防火缝包机-手提式防爆缝包机

产品名称	河源-台湾进口-防火缝包机-手提式防爆缝包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	名称:防爆缝包机 品牌:耀鸿 型号:n600a-air
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

产量，用衡器称出投料量的质量，记录每次生产过程的周期时间，搅拌均匀的工艺条件下。计算单位时间内搅拌出的物料质量即为产量，检测三次取其平均值。干粉搅拌机搅拌桨转速，用转速表测主轴的转速。搅拌时间，用秒表记录物料在混合室内搅拌的时间。测温装置，分别记录热机，检测产量过程中，冷机测温装置表的读数，与用温度计直接插入排出搅拌物料中测得的温度之差。只有通过了相应的检查工作，才是确保腻子粉搅拌机的安全性，才能正常出售。随着国内生产制造企业越来越重视（安全生产）尤其是一些生产易燃易爆的企业例如：石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、火药工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品工业需要用袋子包装的用户基本都离不开这款N600A-
nir气动防爆缝包机，因为这款机器在操作时不产生火花，在使用中对易燃易爆产品是安全稳定可靠的。

PTFE涂料(不粘涂料)，英文名称为TEFLON，是一种以聚四稀(PTFE)为基体树脂的氟涂料，因为发音的缘故，通常又被称之为PTFPTF特富龙、特氟隆、铁弗隆等(皆为TEFLON的译音)。因它具有优越的密着性和润滑性，又被称为不粘涂料或不沾涂料。铁氟龙(特氟龙)涂料是一种特殊性的高性能涂料(油漆)，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势。它灵活的应用性使得它广泛应用于：餐具、模具、炊具、家电、家具、科技、汽车、机械、医药等等。
手提气动防爆缝包机规格书：

品牌：MEGATEX 耀鸿

型号：N600A-AIR

产地：台湾

代理：（凯比奇PACK）

线迹：单线式

针距：7.2mm

机针：DNX1#25

速度：每分/=89cm

剪线：自动切刀

机重：5.3kg

气压：5-7 kg

耗气：280升/分钟

维护：自动加油型

缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋

行业：
石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品工业。 一般较适宜的着火点离喷口.3～.5m之间。焰中心的调整在不一样负荷下经过改动辅佐风巨细来改动风箱与炉膛的压差，调整火焰的刚性，经过检测炉膛温度及调查水冷壁结焦情况来判别炉内的火焰中心方位，使炉内火焰不冲刷水冷壁，火焰中心坚持在炉膛中心。然后断定辅佐风挡板开度及风箱与炉膛差压。膛配件出口两边烟气(汽温)误差的调整炉膛出口两边烟温(或汽温)的误差，可经过改动BC层和消旋风的挡板开度来调理。

N600A-air气动缝包机 自行装配哪些部件：

1、当我们用户收到这款气动防爆缝包机，部分配件需要自行安装，因为我们这款缝包机经常远销全国所以考虑到运输中货物的安全，我们会拆卸掉（油水分离器，弯管，消音器等部件）这些小配件由于安装之后会有一个面凸起 如不进行处理事项拆掉会造成在运输中损坏配件。

2、用户收到我们这款缝包机可以按照说明书来安装这些部件，如有不懂可以联络凯比奇业务专员，我们可以提供安装图片，以及安装解答，为了提升凯比奇的售后服务标准请联络对应业务员一对一服务。 为了壳内流体的流速，通常在壳体内安装一定数量与管束垂直的折流挡板。常用的挡板形式有圆缺形(又称弓形)和盘环形两种(见图)。由于管板与壳体、管子都焊在一起，位置完全固定不变，故称为固定管板式。整个换热器分为两部分：换热管内的通道及与其两端相贯通处称为管程；换热管外的通道及与其相贯通处称为壳程。若管流体一次通过管程，称为单管程。流体在管内依次往返多次，则称为多管程。常采用二管程和四管程(见图)。固定管板式换热器的优点是结构简单、紧凑。

N600A-air防爆封包机 有多少优点用户还不知道：

1、大部分用户只要知道这个n600a-air这个型号机器就知道它是防爆型缝包机很多人都认为它是专门针对（化工厂，易燃易爆场所）使用因为这款缝包机算是定制机器主要针对易燃易爆，但是它还有很多优势你可能不知道的。

2、我们这款n600a-air气动防爆缝包机采用的 气动马达也叫风动马达，这种马达在目前同系中算是比较稳定可靠的马达了，所以质量也是它的根本，接下来说一下它的功能 这款N600A-AIR防爆缝包机气动 动力强能吃厚料袋，可以缝编织袋折叠多次，可以缝复合袋，滑料袋，等等一些不同的包装袋料，也就是说

普通缝包机缝不了的包装袋
我们这款气动缝包机都可以搞定，欢迎有意向的用户前来试试这款气动防爆缝包机的实际效果。

-8℃机型中当温度低于设定温度2℃时，制冷机停止工作，此时温度开始上升，当温度达到设定值以上2℃且距停机时间达到延时时间后，制冷机重新工作。打开循环开关待温度达到设定温度后，即可打开循环开关，对外提供冷却液。打开搅拌开关在试验中，如需搅拌，请先将磁力搅拌子放到储液槽底部或将磁力搅拌子放入烧瓶，再把烧瓶放到储液槽内（烧瓶底与储液槽底之间距离应在25㎜以内），然后按下搅拌开关，其相应指示灯亮，顺时针调节调速旋钮达到用户所需速度。使用后先关闭需冷却的设备，然后依次关闭循环泵开关、搅拌开关、制冷机开关、电源开关，后拉下安全开关，拔下电源插头。如长时间不用，请放掉冷却液，用清水冲洗干净。日常维护为确保系统发挥佳制冷效率，除了必须保证仪器周围环境空气洁净外，还必须定期对冷凝器表面任何结尘进行检查和清扫，请按以下步骤操作：确认设备电源插头已拔掉。卸下设备进气通风网罩下边的两个螺钉，然后将网罩轻轻拉掉，然后将其移开。
N600A-air防爆型手提缝包机 哪些用户应该尽快 用上：

1、近几年出现了多个化工制造业易爆事件，引起了大家的安全生产重视，哪些用户应该尽快用到这款防爆型封包机凯比奇建议（有易燃易爆隐患的生产企业 平时使用包装袋封口打包的工厂）生产安全无小事，千万不要以为缝个袋子有必要搞一些防爆型缝包机吗凯比奇告诉你非常有必要，下边就详细为大家介绍一下易燃易爆场所为什么要用到防爆缝包机。

2、因为缝袋打包位置基本都是生产车间，储存仓库等等位置需要包装缝口使用这些位置恰恰是工厂的重要地方，如果你抱着就用普通缝包机缝袋就可以了那么你知道（普通电动缝包机在启动时 会有火花吗）如果你的产品是易燃易爆物品一旦遇到火花那就非常危险，尤其是担心火花的生产制造业，有用到编织袋缝口包装的工厂凯比奇建议你趁早购买 防爆缝包机安全很多。

3、小投入换来员工的生产打包安全，换来一家企业的生存安全，换来一个有效有续的生产环境你认为贵吗，这个账大家都应该会算吧，还是提醒广大的企业 安全生产才是正事，那都是金钱换不来的。

主要有这样几种：由伺服放大器电源组件提供的直流电压、由伺服放大器组件逆变成频率和电压幅值可变的三相交流电以控制交流伺服电动机的转速。整流桥块提供的交流24V，作为液压系统电磁阀，电动机闸电磁铁电源和伺服放大器单元的ready和controllerenable信号源。由开关电源或DC／DC电源模块提供的低压直流电压，这些电压有：+5V、12V、15V，分别做为测量光栅、数控单元和伺服单元电气板的电源。