

全自动富莱克0.5-200吨软水设备 工业用软化水设备 没有

产品名称	全自动富莱克0.5-200吨软水设备 工业用软化水设备 没有
公司名称	上海江盈环保设备有限公司
价格	2300.00/套
规格参数	
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1205室
联系电话	13916149268

产品详情

功率：	25 (w)	树脂罐：	1054
树脂装填量：	25*2 (L / 袋)	工作压力：	0.3 (Mpa)
电压：	220-240 (V)	运行重量：	50 (kg)
运行模式：	全自动时间型软化水设备 流量型软化水设备	产水量：	10吨
离子交换软水器：	一备一用离子交换软水器 1吨单阀双罐软化水设备 一备一用软化设备 1吨 2吨 3吨 4吨 5吨 6吨-100吨	工作温度：	2-46 ()
加工定制：	是	进出水口：	25
出水硬度：	0.0015 (mg · N/L)	型号：	JYRS-1.0T
额定流量：	1 (T / H)	罐体承压：	0.6 (MPa)
生产厂家：	上海江盈环保设备有限公 司	原水硬度：	400 (mg · N/L)
软化水设备：	单阀双罐软化水设备 一备一用软化设备 1吨 2吨 3吨 4吨 5吨 6吨-90吨		

富莱克0.5-200吨软水设备

工业用全自动软化水设备图片 [富莱克一用一备全自动软化水设备](#) [阿图祖一用一备软化水设备](#)
[锅炉软化水大量供应美国FLECK富莱克控制阀](#) [富莱克软水器](#)

江盈环保进口树脂及控制系统,锅炉软化水设备出水稳定达到锅炉用水标准,优质服务.

全自动软化水设备、软水器、软水机 彻底去除钙镁离子的全自动软化水设备13916173468 上海江盈环保自动软化水设备采用强酸型优质树脂,可最大化降低水的硬度,出水符合您的标准.离子交换性能好的锅炉软化水设备,安装调试方便的锅炉软化设备。

全自动软水器(软化水设备)是由全自动软水控制器(美国FLECK富莱克、AUTOTROL阿图祖控制器)、树脂罐(一般为玻璃钢树脂罐和不锈钢树脂罐)、强酸型钠离子阳树脂、盐箱组成整机。同时我公司提供维修全自动软水器的技术支持,齐全的全自动软水器配件供应。全自动软化水设备具有体积小、操作简单、自动运行无须人工操作等特点,已广泛应用于工业锅炉、冷却循环水、炼钢、轧钢、大型变压器等场合。

一、全自动软水器的标准工作流程 工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。FLECK(富莱克)集控阀性能特点: PENTAIR FLECK产活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀,无铅黄铜质阀体无毒无害,使用寿命长。 阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分,不但水力学性能良好,而且坚固、耐磨并耐腐蚀。黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层,这些特点使得控制阀的性能可靠,使用寿命长。 可根据流量设置自动启动再生程序,操作人员只需定期向盐桶内加盐即可,其余工作由软水设备自动完成。设备故障率低,寿命长,可保证水质100%处于良好状态。 周期产水量可随意调节,可灵活调整每个再生步骤的时间。

三、全自动软水器性能特点 全自动软水器可分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种组合形式,满足用户不同用水需求。流量型是所设定的流量控制全自动再生,流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间,由设定时间控制全自动再生(7天或12天范围内根据需要设定再生周期,24小时内任意选择再生时间)。全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠、微电脑控制,使其操作更加简便,管理更容易。

1.自动化程度高,运行工况稳定。

2.先进程序控制装置,运行准确可靠,替代手工操作,完全实现水处理的各个环节的自动转换。3.高效率低能耗,运行费用经济。由于软化器整体设计合理,使树脂的交换能力得以充分发挥,设备采用射流式吸盐,替代盐泵,降低了能耗。

4.设备结构紧凑,占地面积小,节省了基建投资,安装、调试,使用简便易行,运行部件性能稳定。

四、全自动软水器(软化水设备)技术指标 电 源:220V/50Hz 功 率:10-35W

产水量(单机):0-50m³/h 工作压力:0.2-0.5MPa 工作温度:2-50

进水硬度: 8mmol/L 出水硬度: 0.03mmol/L 操作程序:自动程序控制

阀体材质:高强度塑料或无铅铜合金 罐体材质:缠绕玻璃钢或碳钢内防腐及不锈钢

控制方式:时间型和流量型或无电源水力驱动型 布置形式:单罐或多罐并联

再生方式:顺流/逆流再生 接口形式:管螺纹/ABS法兰 离子树脂:强酸性阳离子交换树脂

再生水耗: 2%×产水量 盐 耗: 160g/l

产品供应特点

上海江盈环保设备有限公司采用目前世界上最先进的美国

Autotrol、Fleck公司的原装阀体及控制器件，配备树脂罐和盐箱设计组成系列锅炉软化水设备系统。经过专门设计生产的全自动锅炉软化水设备系统，具有结构简单合理、自动运行、高能低耗、出水稳定、耐腐蚀、价格适中、易于安装等特点，在各地为数万套燃油燃气锅炉工程配套，得到广泛应用，深受用户好评。美国AUTOTROL及FLECK公司是设计制造水处理设备的专业厂家，具有数十年的专业经验，其产品涉及锅炉、化工、电子、印染及家庭生活等各个领域，水处理在关键部件 - 控制阀与全自动控制器的设计与生产上，一直处于领先地位。

江盈环保优势及销售区域

【上海江盈环保设备有限公司】是美国GE Osmonics公司Autotrol（阿图祖）、Aquamatic（雅克）产品在中国地区，最大的代理商之一，同时本公司还是美国Pentair集团Siata（信亚）、Fleck(福莱)产品中国地区最大代理商之一。

【上海江盈环保设备有限公司】生产制造的系列软化水设备、软水器设备选用原装进口富莱克（FLECK）美国autotrol控制阀和国内优质配件。经销上海、江苏、浙江、山东、安徽、福建、江西、等数十个高硬水地区的广泛应用，在各地为数千套燃油燃气锅炉工程配套软化水离子交换设备，为数万个需要软水的单位和个人配套软水机、软水器，深受用户好评。联系电话:13916173468 QQ:530027232

发货及时方便，售后服务好

凭借同美国厂商的密切合作与自身独特的研发能力，公司形成了一套适合中国用户要求的产品与项目设计体系。主要产品包括有各种纯水设备、去离子水设备、离子交器，软化水设备、软水器、脱碱软化水器、复床等；多介质过滤器；常温过滤式除氧器。

涉及领域及应用行业

1、 软化水设备，软水器，去离子水设备，钠离子交换器

主要用途:蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。

2、 电力行业用水，热力、火力发电厂矿企业、中、低压锅炉动力、给水系统。

主要用途：电厂、工厂高低压锅炉，空调、冷库等循环用水。微电子产品生产用高纯水，半导体、显像管用高纯水，电脑电路板等集成电路用水，太阳能电池、干式电池用水。

3、化工行业用水，化工反应冷却、化学药剂、化肥及精细化工、化妆品制造过程用水系统。

主要用途：纺织印染、造纸用水，化工试剂生产用纯水。护肤品生产用纯水，洗发水生产用纯水，染发剂生产用纯水。化学实验室、物理实验室、生物实验室。

4、工业产品涂装用水、汽车、家用电器、建材产品表面涂装、清洗、镀膜玻璃及蓄电池用水系统。

主要用途：电镀、玻璃镀膜用高纯水。

5、饮料行业用水饮用纯净水、天然水、饮料、低度酒勾兑用水、纯生啤酒过滤等。

主要用途：纯净水、矿泉水生产，食品、饮料生产用纯水，宾馆、生活小区。

6、医用制药行业用水、医用大输液、注剂、药剂、生化制品用水医用无菌水、人工肾析用水及血液透析用水。

主要用途：制药、针剂用水等，保健品、口服液生产，药品原料、中间产品，生物制剂，酶的提取，蛋白质分离。

7、公共水处理系统、海水苦咸水淡化、学校、社区、宾馆、房产物业优质供水网络系统。

主要用途：日常生活用水处理工程，游泳池过滤消毒工程，养殖观赏鱼类用水、节水灌溉，沙漠苦咸水淡化系统，海水淡化系统，电镀废水处理金属回收，生活污水处理再利用，产品清洗水回收使用处理，工业废水处理。

公司优势及售后服务承诺

公司优势

1 我们是厂家，所有产品均是厂家直销，所以您订购的产品是一手货源，价格合理,免受中间商的困扰。

2 我们有专业的技术人员接受您的售前咨询，并且根据您的实际情况为您量身定做最适合您的产品。我们有专业的技术人员和完善的售后服务体系，我们的售后服务包括上门安装，调试等等。在您购买了我们的产品后绝不为其如何使用它造成困扰。

3 我们有资深的技术人员和熟练的工人师傅，能够在保证质量的前提下严格按照交货日期交货。

4 我们有自己的运输车辆，周边地区均可送货上门，较远的地区结合您的实际为您选择合适的物流公司。

5 我们的价格不是最低的，但是质量肯定是最好的，我们不追求以价取胜，我们追求的是以质取胜，不追求一次合作，追求长久共赢

1：售前技术服务

本公司有专业的工程师在用户的售前服务中负责免费的技术服务。其中包括：

用户技术咨询

协助用户确定相应的产品类别、型号规格、参数等

提供相关的设备安装、使用、维护保养等咨询

提供用户整套建设性的产品及系统设计方案

2：售中的技术服务

在前期的产品参数得到用户首肯及前期的商务接洽落实后，开始在相应的合同原则下的用户服务。我们将会根据用户的使用情况，对产品做进一步的优化设计，确保用户安装使用方便。

当用户购买的产品安装完毕后，如需协助调试，我们将会派员到现场服务。

3：售后的技术服务

(1) 产品保修期内的免费维修

凡使用我们产品的用户，在满足使用环境并按操作规范规定使用，发生故障或意外情况时，用户将享受对损坏的器件进行免费的更换及维修服务。

(2) 产品保修期后的服务

在免费维修期结束，我们仍承当用户的维修责任，维修过程中我们只收取元器件的更换费用和基本的服务费用。

(3) 7*24小时的运维服务

在我们接到用户的运维服务通知后，将以最快的速度进行响应。根据用户的位置、距离及用户的要求定制维修方案。

(4) 本公司承诺对所销售产品提供终生的维修服务