

惠州全自动影像测量仪

产品名称	惠州全自动影像测量仪
公司名称	兆丰精密仪器有限公司（惠州总代理）
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	惠州市江北金龙大道金泽五金机电城B1-123
联系电话	0752-2853053 15820747579

产品详情

品质特征： "000"级大理石底座、立柱、工作台、其导轨基面的平面度、平直度均 0.003mm。全大理结构保证拥有极高的刚性和稳定性。 HIWIN P级高精度直线导轨与TBI研磨C3级滚珠丝杆组合,充分保证了机器的运动精度和平稳性。Y轴光栅尺及传动机构置于两导轨之间,最有效的去除阿贝误差的影响。全闭环的运动控制系统,在高精度硬件机构的配合下,可快捷准确的一次定位到目标位置,速度快、精度高。德国Heidenhain自粘式属光栅,分辨率达0.0005mm,精度高、使用寿命长。美国Navitar自动变倍镜头,改变倍率不需要重选比例尺,针对复杂的测量工作可实现大小倍率交替同步测量。

德国原装千兆工业CCD相机,130万像素超清晰成像、高保真画质,30帧扫描频率,动态画面非常流畅。可编程(LED)八区环形表面光+同轴落射光+三环八区自动升降式表面辅助光(选)+底部平行光,提供N种照明组合,从容应对各种疑难复杂的测量工作。功能强大的全自动CNC测量软件,智能编程,自动测量。配合鼠标、键盘以及3D操纵杆,操作得心应手、方便轻松。

可选配英国Renishaw接触式测头和日本基恩士CCD激光测头。 超长保修期十八个月。

技术参数：

仪器型号 仪器参数		VIP300CNC	VIP400CNC
外型尺寸 (L*W*H)		860*660*1095	1115*850*1095
测量范围 (mm)	X	300	400
	Y	200	300
	Z	200	200
工作台 (mm)	大理石台面	487*367	606*476
	玻璃台面	345*245	445*345
	承重	30kg	30kg
影像及测量系统	CCD	德国原装千兆网工业CCD相机、1/3英寸、130万	
	物镜	美国navitar自动变倍物镜0.7-4.5X连续变倍	
	总放大倍率	0.67X附加目镜:25-150X或1X附加目镜:38-220X(2	
	工作距离	90mm	

	显示分辨率	0.0001mm
测量精度(um)		X、Y线性精度:2+L/200 X-Y矢量精度:3+L/150 Z轴
照明光源		可编程(LED)八区环形表面光+同轴落射光+三环助光(选)+跟踪式底部平行光
工作电源		220v ± 10%(AC)50Hz(注：需有电阻 4欧姆接地)
工作环境		温度：18~24 、相对湿度：30~75%、远离振源

附件：随机配送机台工作桌一张、防尘罩一个、自动机标配工业电脑（手动机电脑选配）