

## -60度低温冰箱（优惠中）

产品名称	-60度低温冰箱（优惠中）
公司名称	北京天地精仪公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京顺义开发区
联系电话	010-60553743 15810053177

## 产品详情

-60 超低温冰箱 Ultra-low temperature freezer

"天寒"-60 系列低温冰箱采用具有国际先进水平的单机自动复叠式制冷方式生产。在使用同样功率的压缩机的情况下，普通制冷方式只能到-40 的冰箱，通过采用自动复叠式制冷方式使其能达到-60 以下，效率提高30%以上，价格却只相当于国内-40 的冰箱价格。产品全部采用无氟环保制冷剂配方、国际知名品牌零部件生产，其独特制冷方式更适合国内用户的实际情况，更能适应恶劣环境，使其综合性能在国际、国内都处于领先的地位，深得国际、国内客户的青睐。

可适用金枪鱼的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等。

技术参数：型号：TH-60-150-WL，箱内温度：-60度，容积：150L，温控范围：-10——-60度，功率：350W，噪音：52分贝，外型尺寸（长宽高）：980X528X1010mm，内胆材料：铝压花，压缩机：DANFOSS 型号：TH-60-200-WL，箱内温度：-60度，容积：200L，温控范围：-10——-60度，功率：500W，噪音：52分贝，外型尺寸（长宽高）：1065X525X930mm，内胆材料：铝压花，压缩机：DANFOSS 型号：TH-60-280-WL，箱内温度：-60度，容积：280L，温控范围：-10——-60度，功率：600W，噪音：55分贝，外型尺寸（长宽高）：1255X575X950mm，内胆材料：铝压花，压缩机：DANFOSS 型号：TH-60-150-WA，箱内温度：-60度，容积：150L，温控范围：-10——-60度，功率：500W，噪音：55分贝，外型尺寸（长宽高）：1200X800X900mm，内胆材料：不锈钢，压缩机：DANFOSS 型号：TH-60-340-LA，箱内温度：-60度，容积：340L，温控范围：-10——-60度，功率：600W，噪音：65分贝，外型尺寸（长宽高）：810X810X1890mm，内胆材料：不锈钢，压缩机：法国泰康

性能特点：

- 1、五项国内独有技术，无氟制冷剂，呵护环境
- 2、自然对流及强制对流共同散热、防止冷凝器

脏堵烧毁压缩机

- 3、抽屉式除尘滤网，维护简单方便
- 4、进口名牌压缩机，双机复叠式制冷
- 5、可显示箱内温度、一级温度、散热环境温度
- 6、多种故障报警：超设定温度、传感器故障、  
断电、低电压、电池、开门时间、压缩机  
过热、散热不良等报警
- 7、具有远程网络控制及远程报警功能
- 8、可选温度记录仪、可选液氮备用系统
- 9、多重保护功能：密码保护、开机延时保护

## -86 超低温冰箱 Ultra-low temperature freezer

"天寒"-86 超低温冰箱采用德国进口复叠式超低温制冷压缩机组、国际知名品牌零部件生产，性能稳定，运行可靠。不锈钢内胆、双层保温、外型美观、噪音比进口品牌低、能耗比进口品牌少、经济实用。通过采用风扇和自然对流两种散热方式，机器适应高温及脏乱环境的能力大大加强，以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。

产品被广泛应用于生物制品、化学试剂、血浆、疫苗、菌种、生物样本等低温保存。

### 超低温冰箱技术参数

型号：TH-86-150-WA，箱内温度：-86℃，容积：150L,温控范围：-40——-90℃，功率：900W，噪音：52分贝，外型尺寸（高宽深）：1200X800X800,内胆尺寸:550X540X540,内胆材料：不锈钢

型号：TH-86-340-LA，箱内温度：-86℃，容积：340L,温控范围：-40——-90℃，功率：1200W，噪音：57分贝，外型尺寸（高宽深）：1890X800X810,内胆材料：不锈钢,箱内层数：四层空间,

型号：TH-86-500-LA箱内温度：-86℃，容积：500L,温控范围：-40——-90℃，功率：1800W，噪音：67分贝，外型尺寸（高宽深）：2100X900X900,内胆材料：不锈钢，压缩机：法国泰康

### 性能特点：

- 1、五项国内独有技术，无氟制冷剂，呵护环境
- 2、自然对流及强制对流共同散热、防止冷凝器  
脏堵烧毁压缩机
- 3、抽屉式除尘滤网，维护简单方便
- 4、进口名牌压缩机，双机复叠式制冷

- 5、可显示箱内温度、一级温度、散热环境温度
- 6、多种故障报警：超设定温度、传感器故障、断电、低电压、电池、开门时间、压缩机过热、散热不良等报警
- 7、具有远程网络控制及远程报警功能
- 8、可选温度记录仪、可选液氮备用系统
- 9、多重保护功能：密码保护、开机延时保护

#### -150 超低温冰箱 Ultra-low temperature freezer

采用我公司发明的混合制冷剂配方、独特的单台压缩机制冷系统生产可适用于科研研究、特殊材料的低温试验，金属加工、冻存红细胞、白细胞、皮肤、DNA/RNA、骨骼细胞、精液、生物制品、特殊材料的低温试验等。

适用于科研院所、金属处理、生物工程、血站、医院、卫生防疫系统、高校实验室、军工企业等。

#### 超低温冰箱技术参数

型号：TH-105-150-WA，箱内温度：-105℃，容积：150L，温控范围：-60——-105℃ 功率：1200W，噪音：63分贝，外型尺寸（长宽高）：1400X810X900,内胆尺寸:540X540X550,内胆材料：不锈钢

型号：TH-120-150-WA，箱内温度：-120℃，容积：150L，温控范围：-80——-120℃，功率：1800W，噪音：65分贝，外型尺寸（长宽高）：1400X810X900,内胆尺寸:540X540X550，压缩机：美优乐

型号：TH-135-150-WA，箱内温度：-135℃，容积：150L，温控范围：-90——-135℃ 功率：2500W，噪音：67分贝，外型尺寸（长宽高）：1500X810X1000,内胆尺寸:540X540X550,内胆材料：不锈钢

型号：TH-150-150-WA，箱内温度：-150℃，容积：150L，温控范围：-100——-150℃ 功率：3000W，噪音：67分贝，外型尺寸（长宽高）：1500X810X1000,内胆尺寸:540X540X550,压缩机：美优乐

#### 主要特点

- 1、五项国内独有技术，无氟制冷剂，呵护环境
- 2、抽屉式除尘滤网，维护简单方便
- 3、进口名牌压缩机，单机复叠式制冷
- 4、可显示箱内温度、排气温度、散热环境温度
- 5、多重保护功能：密码保护、开机延时保护

- 6、多种故障报警：超设定温度、传感器故障、断电、低电压、电池、开门时间、压缩机过热、散热不良等报警
- 7、具有远程网络控制及远程报警功能
- 8、可选温度记录仪、可选液氮备用系统