

周边传动刮吸泥机 无锡馨程环保科技有限公司

产品名称	周边传动刮吸泥机 无锡馨程环保科技有限公司
公司名称	无锡馨程环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇高塍村
联系电话	13861511238 13861511238

产品详情

分析行车式刮吸泥机的基本构造

排泥管路：与潜污泵相连，用来排除排污泵吸至管路中的污泥。

吊架：与行车平台相连，用来支承悬挂吸泥管路及刮泥板等。

刮泥板：用来刮集沉淀于池底的污泥，其结构呈菱形更有效的实现刮集污泥的作用，刮泥板底端距池底有一定的距离，目的为减小设备在运行中的阻力，且使污泥有更好的流动性，浙江周边传动刮吸泥机，便于潜污泵吸排。

简要介绍行车式提耙刮泥机

主要技术参数参数型号L (m) LK (m) 行走功率 (kw) 行车速度 (m/min) 提升速度 (m/min) 推荐池深H (m) 配套轻轨 (kg/m) HTG-444.30.37 × 20.9-1.10.853.510HTG-555.30.37 × 2HTG-666.30.37 × 2HTG-777.30.55 × 215HTG-888.30.55 × 2HTG-101010.30.75 × 2HTG-121212.30.75 × 2HTG-151515.30.75 × 2HTG-202020.30.75 × 218。

特点

- 1、沉淀池的周边进、出水槽采用边断面设计，保证了沉淀池周边均匀配水和出流。
- 2、驱动装置采用斜齿轮减速机与蜗轮减速机相组合，周边传动刮吸泥机报价，保证输出扭矩及转速，周

边传动刮吸泥机供应，传动效果高；减速机内设有过力扭矩保护装置，周边传动刮吸泥机哪家好，运转；

3、当 40m时，采用单侧吸管， >40m，则采用双侧吸管；

4、吸泥管以水平穿孔管方式排泥，对池内的异重流不产生无干扰，确保出水的稳定性。

周边传动刮吸泥机报价-无锡馨程环保科技有限公司由无锡馨程环保科技有限公司提供。无锡馨程环保科技有限公司位于宜兴市高塍镇高塍村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡馨程环保在环保设备中享有良好的声誉。无锡馨程环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡馨程环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。