

单面LED滚动灯箱 小区信息发布器 有现货50台

产品名称	单面LED滚动灯箱 小区信息发布器 有现货50台
公司名称	乐清市申开电子有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市白石镇岐元业工区
联系电话	86-057762912656 13868732265

产品详情

加工定制：	是	尺寸：	220mmX1034mmX180mm (cm)
材质：	镀锌钢板	形状：	如图
电耗：	360 (w)	工艺：	冷成型
使用年限：	10	品牌：	skele
型号：	sk-h1001		

整体尺寸：2200mm*1034mmX260mm

LED显示屏：宽874mm*高260mm，户外P10型

灯箱材质：镀锌钢板

外表处理：静电喷塑+烤漆

灯箱颜色：可根据客户要求定制

视窗材质：5mm钢化玻璃，ccc认证

光源：36W飞利浦日光灯管

滚动系统：外置电机滚动系统

内存画面：2-10幅（可调）

性能描述

电机集成在2根滚轴内,控制板集成在控制盒内。安装极为简单方便,特别适合灯箱升级改造；
标准化、流水线生产,产品使用寿命可达10年以上；
定时开、关机；开、关灯功能；噪音极低，断电复位；
纯电子数字控制系统,性能更稳定,画布定位更精确,无脱画、偏画之忧；

数字化电子控制系统,超强抗干扰能力,适合户外强干扰环境,长时间工作无故障；
滚轴“s”型曲线起停,慢起 匀速转 慢停，保证画布平稳运行；提高系统和画使用寿命；
可展示2-10幅广告画面，每张画面的展示时间可以任意设置,也可以设置部分画面隐藏不展示；
多台灯箱可同步运行（同步联机）；

功能及特点 适用于各型滚动换画灯箱的生产； 普通灯箱升级改造造成滚动换画灯箱；
节约普通灯箱制作成本； 画面动感展示，吸引大众，捕捉眼球；
扩大商机发布面，一台灯箱多组展；

电机组件

由无刷直流电机、轴头、轴承、电机支架、传动块等零件组装而成，用于支承和驱动卷筒，
电机引出线已焊好8芯航空对插连接器，此外还引出一条焊好线叉的接地线。

专用铝合金卷筒

专门设计的卷取画面用铝合金卷筒，直径76mm，壁厚2mm,一般供货长度3m/条（特殊
要求按合同），两端已预先钻有终端检测与电机组件用的 $\varnothing 22\text{mm}$ 圆孔

带LCD显示外部控制器

提供一个用户界面，带有LCD显示屏和4位按钮的导航键盘，用以输入用户设置及监察系统
运行状态，外部控制器包括USB连线

连接线

包括电机延长线（1.5米，连8芯航空插头）2条，终端检测延长线（5米，连3芯航空插头）2条，USB延长线1

安装件

包括一套（4组）固定卷筒用的塑料安装座连压盖（含螺丝）以及用于将塑料安装座固定到外壳结构上的金属安装板。若把卷筒安装到我公司开发的卷动灯箱专用铝型材外壳中，只需要塑料安装座，不需要金属安装

上图为已安装完毕的数字滚动系统

主要材料为：铝材、不锈钢、塑钢、直流电机、微控线路板、接近开关、滤波器、ABS注塑件、滚轴、灯具等

申开数字全自动数控集成系统是我司自主研发的第4代滚动换画灯箱的核心部件，也是当今最先进，性能最稳定的滚动系统。无论是从结构、组装、还是从产品功能、稳定性等各方都做了精心的设计。该系统所有工件均采用模具化生产，选材精良，组装方便，为客户提供一套人性化、超强稳定性的广告换画系统。适用于各型滚动换画灯箱的生产，还可以方便快捷地将普通灯箱升级改造成滚动换画灯箱。

产品的主要优点有：

1. 组装方便，操作简单易懂。该系统可随意组装于一般灯箱壳体，无需针对系统再行设计所需配合的壳体结构；安装方便，只需将内部四个固底座标准固定，装上二根主轴系统即可，系统挂画自动测试、自动精确定位。结合户内外单双面壳体组装更是简易美观，也符合了现有灯箱的改造工程。2. 选材精良，性能超强稳定。系统的所有工件结构、用材等均经过长时间的测试与专业设计，关键传动件都均采用铝、铜高强度耐磨材料生产；电路设计优良、美观，具有超强的抗干扰能力与纠错保护设计，重点部件均选用耐高温产品，以确保在恶劣的环境中运行正常；无刷直流电机---行星齿轮箱的选用，使寿命增大，工作寿命增长，可达10年以上。

3. 噪音低、断电画面自动复位功能突出；

4. 定时开、关机与开、关灯功能；

5. 纯电子数字控制系统,性能更稳定,画布走位更精确,无脱画之忧；

6. 数字化电子控制系统,抗干扰能力强,长时间工作无故障;

7. 滚轴“s”型曲线起停,慢起 匀速转 慢停，保证画布平稳运行；提高系统和画布的使用寿命;

8. 可展示2-6幅海报画面，每张海报的展示时间可以分别任意设置,也可以设置部分海报隐藏不展示;

9. 多台灯箱可同步运行（同步联机）。

10. 新增功能：

语音播报功能。与滚动画面同步播报，更加形象生动，提升30%展示效果。

选配功能：自动开关、自动回复、LED电子显示屏、遥控开关等。

场所用途：机场、车站、地铁站台、连锁经营店、商业中心、超市、商场、宾馆、酒楼、婚纱影楼、银行、巴士站、大型展览工程等