

玻纤复合风管 廊坊玻纤复合风管厂家-规格

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 玻纤复合风管 廊坊玻纤复合风管厂家-规格 |
| 公司名称 | 廊坊科立迩化工建材有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县 |
| 联系电话 | 13932683930 |

产品详情

产品介绍玻纤复合风管属于建筑工程通风空调中的通风管道，廊坊玻纤风管厂家供应规格表，此产品特别是具有灭菌保温、隔热、消声作用的通风管道。产品属性玻纤复合风管材料的导热系数平均温度()0 10 24 30 70.47 导热系数(w/m.k) 0.026 0.027 0.029 0.030 0.039 防火性能指标 (GB5464-85第7条)

检测项目名称国家标准实测结果结论 玻纤复合风管炉内平均温升 50 34 合格 试样表面温升 50 17 合格 试样中心温升 50 0.5 合格 玻纤复合风管持续燃烧时间 20S 1.6S 合格

主要特点玻纤复合风管的主要特点：材质轻巧，制作简捷，洁净环保。达到消防A级别的防火标准。美观耐用，无毒无害，使用安全，一次性投资无维修费用。 主要用途玻纤复合风管的主要用途：由于复合玻璃棉板夹层为多孔轻质材料、导热系数低，吸声系数大，因而玻纤复合风管具有良好的保温和消声性能；同时，风管具有材质轻、施工周期短、防火、防潮、无有害挥发物、外形美观、使用寿命长、造价低等特点。存放使用采用玻纤复合风管生产的超级风管具有灭菌环保、消声、保温层不易破损、安装组合方便、防火性能优良、使用寿命长、无保温材料剥落和飞散现象，玻纤复合风管有效的克服了目前常用风管的缺点，玻纤复合风管适用于各种空调系统中的通风管通。其他说明玻纤复合风管的外表面覆金属镀锌板、轧花薄铝板与离心玻璃棉、内覆玻璃纤维布等均具有耐腐蚀、抗老化的特点，使用寿命一般在 25 年以上。

交易说明1、选择商品——需要询价——填写询价内容——填写联系方式——提交
2、选择商品——需要更多信息——给我留言/发送邮件