

DZ47 MV三相过压脱扣器 DZ47 MV过压脱扣保护器

产品名称	DZ47 MV三相过压脱扣器 DZ47 MV过压脱扣保护器
公司名称	乐清市科讯电气有限公司
价格	15.00/盒
规格参数	
公司地址	温州浙江温州柳市捷达西路2弄8号
联系电话	0577-27871310 13575428291

产品详情

一、使用范围 本系列断路器电气附件是我公司专为DZ47-60(C45)、NB7、DZ158-125等断路器配套设计的辅助功能元件，在电气线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与DZ47-60(C45)、NB7、DZ158-125等断路器配合，以实现断路器的远程脱扣控制、分合状态指示、提供报警信号和线路的过欠压保护等功能。本系列产品符合标准：GB14048.5、IEC60947-5。二、型号及规格 1、分励脱扣器 MX 额定控制电源电压：AC220/380V、DC24/48V；2、分励脱扣器 辅助触头 MX OF 额定控制电源电压：AC220/380V、DC24/48V；3、欠压脱扣器 MN或YJQ 额定工作电压：AC230、AC380V；4、过压脱扣器 MV或YJG 额定工作电压：AC230V、AC380V；5、过欠压脱扣器 YJGQ 额定工作电压：AC230V、AC380V；6、辅助触头 OF；7、报警触头 SD(因正泰的DZ47右边孔未开，建议选用NB7配用)；三、正常工作条件和安装条件 1、周围空气温度：-5 ~ 40℃，24小时内平均值不超过 35℃。 2、大气条件：安装地点的空气相对湿度在最高温度为 40℃ 时不超过50%；在较低的温度下可允许有较高相对湿度，例如 20℃ 时为90%，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 3、海拔：不超过2000m。 4、污染等级：2。 5、安装类别：Ⅰ、Ⅱ类。 6、安装方式：采用TH35-7.5型钢安装轨安装。 联系人：蓝世文 电话：0577-27871310 13575428291 传真：0577-62785125