

音泰尔2U合并式IP网络定压功放

产品名称	音泰尔2U合并式IP网络定压功放
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:150W/250W/350W/450W/550W/650W 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

音泰尔2U合并式IP网络定压功放

YTAER音泰尔是一家专业生产IP网络定压功放的品牌，其产品广泛应用于广播、公共场所音响、会议室、教学楼等领域。该功放具有多种功率选择，包括150W、250W、350W、450W、550W、650W等规格，能满足不同场景的音频需求。

该功放产地位于广东深圳，是一家拥有完整生产线和资深研发团队的企业。其产品采用高品质的芯片和电子元器件，保证音质清晰，输出稳定。

作为一款IP网络功放和IP广播功放产品，音泰尔2U合并式IP网络定压功放具有以下特点：

- 高效网络传输：内置高速以太网接口，可实现无线或有线网络连接，远程控制音乐播放及音量调节。
- 支持多种输入：提供多种输入接口，包括AUX、RCA、MIC等，方便用户连接不同的音源设备。
- 功率可调：具有多个功率规格可供选择，能适应不同场景的音响需求。
- 简易安装：产品设计紧凑，安装简单，可寄存于桌面或机柜内。

总之，音泰尔2U合并式IP网络定压功放是一款功能强大、操作简便、音质优良的定压功放产品。无论在音乐播放还是广播方面，它都能满足用户的需求，是一款值得购买的音响设备。

深圳市亚米欧科技有限公司的生产的一款网络定压功放，支持标准SIP协议，具有10/100M以太网接口，后面板上有2组AUX音源输入和6.35mm接口的麦克风输入，可以输入本地音源，播放来自网络与本地的音频。同时配置有音量调节旋钮，作为播放音量调节使用。支持100V定压输出和4 定阻输出，可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播，可用于需要广播播放的场所，例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。

音泰尔2U合并式IP网络定压功放

具有多路音频输入和音量独立调节，集成有网络广播和本地广播功能，功率可选150-650W不同版本，其接收网络的音频数据，提供音频输出。与SIP服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

二、产品特点及功能

标准RJ45网络接口，提供固件在线远程升级；

基于ARM+DSP架构，采用高速工业级芯片，启动时间 1秒；

带音量调节电位器，可以实现音量硬件调节

带麦克风输入和线路输入，可以实现接本地音源或话筒，实现本地扩音功能.

支持SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)等网络协议

支持宽带G.722、窄带G.711u/A等音频编解码协议

支持RTP组播播放协议，支持10个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级

支持我司私有广播协议，可通过我司广播软件对其进行广播喊话、定时打铃等操作

提供基于PC的IP等参数配置程序

三、技术参数

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

网络协议：支持TCP、UDP、RTP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

MIC输入：本地麦克风输入接口，频域70~12.5KHz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

线路输入：可以作为本地扩音使用，典型幅值2000mVpp

功放输出：2路定压输出和1路定阻输出，功率可选150-650W不同版本

输入电压：AC 220V

功耗：静态<300mW

工作温度：-20 ~ 60

规格尺寸：484 × 410 × 88mm

面板：铝合金面板，机架式安装

