

彩色EPDM幼儿园塑胶地面铺设工程 永州 户外塑胶篮球场施工 高弹性环保无气味

产品名称	彩色EPDM幼儿园塑胶地面铺设工程 永州 户外塑胶篮球场施工 高弹性环保无气味
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

彩色EPDM幼儿园塑胶地面铺设工程 永州 户外塑胶篮球场施工 高弹性环保无气味

塑胶跑道是现代田径运动场地的的重要组成部分，塑胶跑道与塑胶地板、室外塑胶篮球场等都是比较常见的塑胶场地。一般而言，由于各级学校与体育比赛场地的要求不同，塑胶跑道有标准与非标准之分。其中，标准塑胶跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准塑胶跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等。根据施工及用料的不同，可以把塑胶跑道分为预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道等类型，它们具有各自的优缺点。

体育设施工程1、预制型塑胶跑道和全塑型塑胶跑道因其无可比拟的性能是的田径运动场的常用类型，但是其价格比较高，因而并不适用于一般的大中小学。2、混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道性能介于全塑型与透气型之间，价格略低于全塑型等塑胶跑道，但也比透气型高了不少，对基础要求较高。3、透气型塑胶跑道的性能完全可以达到GB/14833-93各项指标，体育设施工程而且透气透水，施工期短，维护翻新也较容易，，因而是大中小学的。4、EPDM塑胶跑道则主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。

塑胶跑道美观耐用，若能够经常维护保养，将会大大延长其使用寿命。日常维护中应注意以下几点：1、应在规定适应范围内合理使用：避免有害物质的污染，经常保持清洁；避免切割、穿刺；避免强烈的机械冲击与摩擦；避免长期荷重；避免烟花并隔离热源；选择跑鞋应符合塑胶跑道专用跑鞋标准的规定。2、维护：应经常用水喷淋清洗，重点沾污处用洗衣粉擦拭洗刷。3、修补：如发现破碎，应及时通知施工单位进行修补。

[塑胶篮球场建设时会遇到的问题](#)

1、在安装塑胶跑道时，要仔细考虑太阳每天的照射位置，以及风向条件，为了避免太阳位置低时的炫目影响，塑胶跑道的纵轴应该沿南北方向轴，也允许出现北——东北或北——西北方向的偏离。其它种类项目的运动场地，如篮球、网球、排球、足球等在修建时也要考虑太阳每天照射位置和风向对运动时的影响。然而有不少塑胶跑道设计的方向违反了以上所述的原则，某些单位耗巨资修建的塑胶跑道，方向纵轴东西向的。这对运动员的训练和比赛非常不利，致使许多大型比赛无法安排。

2、塑胶跑道左右倾斜度不得超过1:1000，在运动方向上的倾斜度不得超过1:1000。而某些学校修建的塑胶跑道，北南形成一个大坡，超过1:1000的倾斜度要求。还有一些新建塑胶跑道左右倾斜度超过1:100的规定。还有一些单位修建的篮球、排球、网球场，其周边的网墙、照明灯柱、广告牌等距场地界线很近，有的仅有1m，违反了篮球竞赛规则界线外2m内无障碍的规定，违反了网球场竞赛规则距端线6.4m，离边线3.66m的规定，违反了排球竞赛规则比赛场地四周到少有3m宽的无障碍区的规定。还有的在场地界线内设置各种井盖。这些不正确的设计，严重妨碍了体育场地使用的性能，有的造成严重的人身伤害事故。

3、塑胶跑道排水和上水系统设计不合理。下大雨20min以内不能快速把水排出，有的上水系统设计在塑胶面层地下面，一旦水管裂开，发生漏水，塑胶跑道底层被泡脱离地基，修理时还要去掉塑胶面层，挖掉地基层才能修整，造成很大浪费。

4、一些单位修建塑胶跑道时，没有完整的设计施工图纸，有的图纸也没有经过有关专家论证，致使施工过程的不规范。

永州幼儿园塑胶地面铺设，永州幼儿园EPDM塑胶地面铺设，永州塑胶篮球场施工，
永州塑胶篮球场，永州篮球场施工