

# 报栏式滚动灯箱 阅报栏灯箱 郑州阅报栏

产品名称	报栏式滚动灯箱 阅报栏灯箱 郑州阅报栏
公司名称	乐清市申开电子有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市白石镇岐元业工区
联系电话	86-057762912656 13868732265

## 产品详情

加工定制：	是	尺寸：	4160mmX2350mmX260 ( c m )
材质：	灯箱专用铝型材+镀锌钢板+钢化玻璃	形状：	如图
电耗：	320 ( w )	工艺：	冷成型
使用年限：	10	品牌：	skele
型号：	sk-B7005		

详细说明：

灯箱名称：阅报栏式灯箱

灯箱尺寸：4160mm\*2350mmX260mm

LED屏尺寸：2880mm\*320mm，户外P10型

两侧小灯箱尺寸：1000mm\*1500mm

中间大灯箱尺寸：3000mm\*1500mm

灯箱材质：铝合金、镀锌板结合

视窗材质：5mm钢化玻璃（CCC认证）

光源：飞利浦日光灯管

外表处理：静电喷塑+烤漆

灯箱颜色：可根据客户要求定制

滚动系统：数字集成化系统

内存画面：2-10幅（可调）

## 性能描述

电机集成在2根滚轴内,控制板集成在控制盒内。安装极为简单方便,特别适合灯箱升级改造；  
标准化、流水线生产,产品使用寿命可达10年以上；  
定时开、关机；开、关灯功能；噪音极低，断电复位；  
纯电子数字控制系统,性能更稳定,画布定位更精确,无脱画、偏画之忧；

数字化电子控制系统,超强抗干扰能力,适合户外强干扰环境,长时间工作无故障；  
滚轴“s”型曲线起停,慢起 匀速转 慢停，保证画布平稳运行；提高系统和画使用寿命；  
可展示2-10幅广告画面，每张画面的展示时间可以任意设置,也可以设置部分画面隐藏不展示；  
多台灯箱可同步运行（同步联机）；

功能及特点 适用于各型滚动换画灯箱的生产； 普通灯箱升级改造成滚动换画灯箱；  
节约普通灯箱制作成本； 画面动感展示，吸引大众，捕捉眼球；  
扩大商机发布面，一台灯箱多组展

上图为已安装完毕的数字滚动系统

主要材料为：铝材、不锈钢、塑钢、直流电机、微控线路板、接近开关、滤波器、ABS注塑件、滚轴、灯具等

申开数字全自动数控集成系统是我司自主研发的第4代滚动换画灯箱的核心部件，也是当今最先进，性能最稳定的滚动系统。无论是从结构、组装、还是从产品功能、稳定性等各方都做了精心的设计。该系统所有工件均采用模具化生产，选材精良，组装方便，为客户提供一套人性化、超强稳定性的广告换画系统。适用于各型滚动换画灯箱的生产，还可以方便快捷地将普通灯箱升级改造成滚动换画灯箱。

产品的主要优点有：

1.组装方便，操作简单易懂。该系统可随意组装于一般灯箱壳体，无需针对系统再行设计所需配合的壳体结构；安装方便，只需将内部四个固底座标准固定，装上二根主轴系统即可，系统挂画自动测试、自动精确定位。结合户内外单双面壳体组装更是简易美观，也符合了现有灯箱的改造工程。2.选材精良，性能超强稳定。系统的所有工件结构、用材等均经过长时间的测试与专业设计，关键传动件都均采用铝、铜高强度耐磨材料生产；电路设计优良、美观，具有超强的抗干扰能力与纠错保护设计，重点部件均选用耐高温产品，以确保在恶劣的环境中运行正常；无刷直流电机---行星齿轮箱的选用，使寿命增大，工作寿命增长，可达10年以上。

3.噪音低、断电画面自动复位功能突出；

4.定时开、关机与开、关灯功能；

- 5.纯电子数字控制系统,性能更稳定,画布走位更精确,无脱画之忧 ;
- 6.数字化电子控制系统,抗干扰能力强,长时间工作无故障;
- 7.滚轴 " s " 型曲线起停,慢起 匀速转 慢停 , 保证画布平稳运行 ; 提高系统和画布的使用寿命;
- 8.可展示2-6幅海报画面 , 每张海报的展示时间可以分别任意设置,也可以设置部分海报隐藏不展示;
- 9.多台灯箱可同步运行 ( 同步联机 ) 。
- 10.新增功能 :

语音播报功能。与滚动画面同步播报 , 更加形象生动 , 提升30%展示效果。

选配功能 : 自动开关、自动回复、LED电子显示屏、遥控开关等。

场所用途 : 机场、车站、地铁站台、连锁经营店、商业中心、超市、商场、宾馆、酒楼、婚纱影楼、银行、巴士站、大型展览工程等