

# OPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材

产品名称	OPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

### 产品简介

OPS（OPS）反应粘结型高分子湿铺防水卷材是一种由特制的交叉层压高密度聚乙烯（HDPE）

强力薄膜与精选优质沥青为主料，选用独有的活性剂，亲水助剂等原料经科学配比，特殊工艺复合而成的高性能、冷施工的湿铺防水卷材，具有优异的尺寸稳定性，热稳定性，抗紫外线性能和双向耐撕裂性能。执行标准GB/T 35467-2017标准

### 产品特点

- 1、强力双层叠加薄膜，具有更高的撕裂强度和尺寸稳定性，防水性能更优于普通薄膜；
- 2、纵横网状结构设计有效解决了无胎基HDPE高分子片材施工后容易起皱起鼓的现象；
- 3、面膜经技术处理，具有抗紫外线光照射的性能，即使施工后长时间暴露，也不会影响产品外观质量，时间可达12个月左右；
- 4、耐高低温性能优异，能适应炎热和寒冷地区的气候变化；
- 5、胶料有较强的自粘蠕变性，与各种基层具有优良的粘结性能，对基层的变形适应能力强，能满足多种环境下的施工，展现出良好的“自愈”性能。在细部节点上也可形成良好的黏贴，不会出现空鼓；
- 6、与水泥砂浆粘结时，胶料与水泥水化物形成互穿网络结构，使卷材与基层牢固满粘结，形成密封、密闭的防水层，有效阻止液体水和水蒸气进入结构中。
- 7、有独特的抗穿刺性和持续的抗撕裂性能，钉杆水密性优异；
- 8、创新工法选择，可采用自粘、湿铺法施工，减少劳动强度，更适应基层要求；

## 适用范围

地下室、地铁、隧道、水池、屋面、地下车库顶板种植绿化、屋顶花园等工程防水。

## 贮运方式

贮存在阴凉通风的室内，室温不得高于50℃，避免雨淋、曝晒、严禁接近火源  
勿沾污染物或油渍。卷材宜直立堆放，其高度不超过两层，防止侧斜或横压