## ABS 台湾台达 3000D 特性抗撞击性,高;耐化学性良好

产品名称	ABS 台湾台达 3000D 特性抗撞击性 , 高 ;耐化学性良好
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:ABS 型号:3000D 产地:台湾台达
公司地址	苏州昆山市花桥缜
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

台湾台达

封装

袋装

颜色

本色

牌号

3000D

产地

台湾

品名

ABS

用途级别

通用级
是否进口
是
包装规格
25KG包
持性
抗冲击性 耐热性 耐低温
销售方式
品牌经销
加工级别
注塑级
特性级别
标准级
可售卖地
北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广 西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆
类型
标准料
货号
3000D
注意事项1. 开机与停机对于阻燃级ABS为了防止阻燃剂发生分解,有严格的要求。在开机时,应先对料筒用通用级ABS进行清洗,然后再加工。在停机前(指停机20分钟以上者),一方面须将料筒温度降低至100 以下,另一方面须排空料筒内的物料,并用通用级ABS清洗料筒后方可停机。其目的是使阻燃级

注意事项1. 开机与停机对于阻燃级ABS为了防止阻燃剂发生分解,有严格的要求。在开机时,应先对料筒用通用级ABS进行清洗,然后再加工。在停机前(指停机20分钟以上者),一方面须将料筒温度降低至100 以下,另一方面须排空料筒内的物料,并用通用级ABS清洗料筒后方可停机。其目的是使阻燃级ABS不发生分解。2. 再生料的利用对于一次或二次性的干净、无杂质、无分解物存在的ABS再生料,可以粉碎后直接使用,也可以与新料混合使用,其混合的比例一般不超过新料的25%,以免影响性能。对于再生次数超过5次以上的或者添加有着色剂的再生料,一般不与新料混合使用,主要是防止造成色差。不论是单独的再生料或与新料混合使用的再生料,都必须按规定进行干燥处理后,方可投入成型加工。冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度6.35 mm 180 J/m ASTM D2563.18 mm 220 J/m ASTM D256可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级3.2 mm 5VA UL 941.6 mm V-0 UL 94