

ABS 台湾台达 3000D 特性抗撞击性，高；耐化学性良好

产品名称	ABS 台湾台达 3000D 特性抗撞击性，高；耐化学性良好
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:ABS 型号:3000D 产地:台湾台达
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

台湾台达

封装

袋装

颜色

本色

牌号

3000D

产地

台湾

品名

ABS

用途级别

通用级

是否进口

是

包装规格

25KG包

特性

抗冲击性 耐热性 耐低温

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

特性级别

标准级

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

标准料

货号

3000D

注意事项1. 开机与停机对于阻燃级ABS为了防止阻燃剂发生分解，有严格的要求。在开机时，应先对料筒用通用级ABS进行清洗，然后再加工。在停机前（指停机20分钟以上者），一方面须将料筒温度降低至100 以下，另一方面须排空料筒内的物料，并用通用级ABS清洗料筒后方可停机。其目的是使阻燃级ABS不发生分解。2. 再生料的利用对于一次或二次性的干净、无杂质、无分解物存在的ABS再生料，可以粉碎后直接使用，也可以与新料混合使用，其混合的比例一般不超过新料的25%，以免影响性能。对于再生次数超过5次以上的或者添加有着色剂的再生料，一般不与新料混合使用，主要是防止造成色差。不论是单独的再生料或与新料混合使用的再生料，都必须按规定进行干燥处理后，方可投入成型加工。冲击性能 额定值 单位制 测试方法悬壁梁缺口冲击强度6.35 mm 180 J/m ASTM D2563.18 mm 220 J/m ASTM D256可燃性 额定值 测试方法UL 阻燃等级3.2 mm 5VA UL 941.6 mm V-0 UL 94