

# MSYV75-5 实芯铜网编织外导体视频同轴电缆MSYV-75-3

产品名称	MSYV75-5 实芯铜网编织外导体视频同轴电缆MSYV-75-3
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:MSYV-75-3 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### MSYV75-5 实芯铜网编织外导体视频同轴电缆MSYV-75-3

实芯铜网编织外导体视频同轴电缆MSYV-75-3 目前，常用的射频同轴电缆有两类：50 和75 的射频同轴电缆。特性阻抗75 射频同轴电缆常用于CATV网，故称为CATV电缆，传输带宽可达1GHz，目前常用CATV电缆的传输带宽：750MHz。特性阻抗50 射频同轴电缆主要用于基带信号传输，传输带宽为1~20MHz，一般特性阻抗50 细同轴电缆的zui大传输距离为180米，粗同轴电缆可达1000米。

实芯铜网编织外导体视频同轴电缆MSYV-75-3 一、产品用途及特点 本产品适用于矿山、井下视频监控系统中信号传输连接馈线。该系列矿用阻燃射频同轴电缆必须单独敷设使用。本产品具有阻燃性和屏蔽性。 二、执行标准 GB/T14864-1993和Q/JG1721-2004 三使用特性

- 1.电缆使用温度为 - 25 ~ 70 ° C.
- 2.敷设电缆时的环境温度应不低于0 。
- 3.zui小弯曲半径：为电缆外径的10倍。
- 4.在20 时电缆绝缘电阻不小于5000M · km ；
- 5.电缆阻燃性通过MT 386-1995中单根垂直燃烧试验。

#### 四、产品主要技术性能（见表格）

##### 其他说明

号	型号规格	内导体 根数/直径	绝缘外径 标称外径	外导体编织密 度	电缆外径	缆芯介电强度 kV	特性阻抗	衰减 频率
---	------	--------------	--------------	-------------	------	--------------	------	----------

1	MSYV-75-3	7/0.17	0.51	3.00 ± 0.13	91%	5.0 ± 0.25	2.0	75	200
1	MSYV-75-4	1/0.59	0.59	3.70 ± 0.13	91%	6.0 ± 0.20	4.2		200
2	MSYV-75-5	1/0.75	0.75	4.80 ± 0.20	91%	7.2 ± 0.30	5.5		200
3	MSYV-75-7	7/0.4	1.20	7.25 ± 0.25	91%	10.3 ± 0.30	8.0		200
4	MSYV-75-9	1/1.37	1.37	9.0 ± 0.30	91%	12.2 ± 0.4	10.0		200
5	MSYV-75-12	7/0.63	1.89	11.5 ± 0.30	91%	15.0 ± 0.4	12.5		200
6	MSYV-50-3	1/0.9	0.9	2.95 ± 0.13	91%	5.0 ± 0.2	4.2	50	200
7	MSYV-50-5	1/1.40	1.40	4.80 ± 0.20	91%	7.2 ± 0.3	6.5		200
8	MSYV-50-7	7/0.75	2.25	7.25 ± 0.25	91%	10.3 ± 0.3	10		200
9	MSYV-50-9	7/0.95	2.82	9.0 ± 0.30	91%	12.2 ± 0.4	12		200
10	MSYV-50-12	7/1.15	3.45	11.5 ± 0.30	91%	15.0 ± 0.4	15		200

矿用同轴电缆 视频线 音频电缆 MSYV75-5 实芯铜网编织外导体视频同轴电缆 MSYV-75-3