

株洲塑胶跑道施工 株洲塑胶篮球场翻新改造工程

多种图案颜色欢迎老客户来电洽谈

产品名称	株洲塑胶跑道施工 株洲塑胶篮球场翻新改造工程 多种图案颜色欢迎老客户来电洽谈
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

株洲塑胶跑道施工 株洲塑胶篮球场翻新改造工程 多种图案颜色欢迎老客户来电洽谈

塑胶篮球场有以下五大特性：

- 1、塑胶篮球场耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 2、塑胶篮球场耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足长时间，高使用频率的需要。
- 3、塑胶篮球场耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 4、塑胶篮球场耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。
- 5、塑胶篮球场平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

塑胶跑道的优势：

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力**使用*频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配，聚合氢元素及硫化过程不产生有害物质，所以为环保产品。

点： 机械开挖及回填应根据场平工程验收规范、地表水量、施工机械条件、进度要求等合理选用和调配施工机械设备，以充分发挥效率，节省施工费用，加快施工进度。

第二点： 塑胶篮球场施工本工程场平的压实系数要求为90%，因此回填土的质量必须符合要求，不得用淤泥或淤泥质土作回填土料。

第三点： 填土前，原地面的草皮、树根、垃圾、淤泥及其它杂物应清除干净。对原有排水沟及坑穴要填平并分层压实，原地面要大致找平。

第四点： 塑胶篮球场施工填土不得使用淤泥，垃圾及草皮及腐殖土土壤过湿或过干，应进行翻晒或加水拌和，使其接近*佳含水量，较大土块应打碎以利压实。

第五点： 采取分层填土、压实和检验压实度。沟渠、洼地排水清淤后原地面以下60cm应用履带排压，每层压实厚度不超过20cm，填土高度在60cm以上应用三轮压路机碾压。

第六点： 塑胶篮球场施工填土段长度应根据日进土数量确定，填土、翻晒、碾压、检验循环流水工作，层次要分明，不得混淆，以免影响工程质量或因土壤含水量大影响工程进度。

株洲塑胶跑道施工，株洲塑胶篮球场翻新改造，
株洲塑胶篮球场施工，株洲塑胶篮球场，株洲篮球场施工