

煤矿用气动冲击钻 气动电锤 QCZ-1气动冲击钻

产品名称	煤矿用气动冲击钻 气动电锤 QCZ-1气动冲击钻
公司名称	邹城华煤工矿设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	山东省邹城市工业园
联系电话	86-5372882816 15668126536

产品详情

煤矿用气动冲击钻 气动电锤 QCZ-1气动冲击钻

气动冲击钻的作用：

主要适用于对混凝土地板、墙壁、砖块，石料，木板和多层材料上进行冲击打孔，作为安装管道，架设动力线路和安装地脚螺栓的专用等用。

化工厂、精炼厂、建筑、重工业、危险潮湿的隧道、水下及狭窄的空间作业；尤其在高瓦斯防爆矿井中，气动防爆无火花更能体现其安全性。

QCZ-1气动冲击钻的组成：

气动冲击钻主要有柄体、压柄、气缸、推杆、机头等部件组成，是一种多功能的气动钻机。它通过压缩空气为动力驱动带动齿轮加大钻头的动力，从而使钻头刮削物体表面，更好的洞穿物体。矿用气动冲击钻

气动冲击钻的特点和优势：

QCZ气动冲击钻

即可以冲击，又可以旋转，功能多它耗气量小，不管是矿上的大风机还是小型的空压机，都可用配合使用，深受客户欢迎，本气动钻是轻便灵巧的小型气动工具，具有冲击回转，单纯冲击和顺时针旋转的功能，气动防爆无火花，安全性能好等特点，称为最受欢迎的气动冲击钻。

QCZ型气动冲击钻主要技术参数：

外形尺寸：366 × 185 × 76mm 重量：4.5kg 供气压力：0.5 ~ 0.7 Mpa 所配钻头规格： 8 12 14
16 18 20 24

气动冲击钻打孔深度：420mm，钻头直径：8-24mm

气缸直径：34mm，活塞行程：32mm 冲击能量： 2.5J，冲击频率： 48Hz

无负荷转速：200r/min，耗气量： 121L/s

气动冲击钻（厂家）钻孔需要注意事项：使用气动冲击钻刚开始钻孔时宜慢不宜快，因为护筒刃脚周围岩层要密实有个过程，需反复冲击挤压，因为这个位置最容易穿孔；垂直度校正，2-3m后立即校正，气动冲击钻厂家钻孔太深且偏差太大只有回填重来（其实规范都是假的，但有个最重要的，就是桩头周围土方挖除后，肉眼看上去一定要横竖成行）。岩层一般是倾斜，与钻机接触面位置垂直，此处位置通过回填卵石反复冲钻，直到岩层平整，怎么判断，气动冲击钻（厂家）若冲下钢丝绳摆动厉害即有可能就是这种情况，容易发生卡钻，钻头倾斜倒向，孔位倾斜等。QCZ-1煤矿矿用气动冲击钻(多功能多钻头)

山东省邹城华煤工矿设备有限公司联系人：王经理15898634235 QQ: 1728966106

Email：huameijixie2012@163.com