

# 高处作业吊篮 上饶吊篮 建筑吊篮华科吊篮

产品名称	高处作业吊篮 上饶吊篮 建筑吊篮华科吊篮
公司名称	江西华科吊篮租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇工业五路采森路18号
联系电话	13576968988 13576968988

## 产品详情

### 电动吊篮是否需要安全锁

电动吊篮出租商提示大家，上饶吊篮，在使用电动吊篮是一定要注重安全性，高处作业吊篮，毕竟安全。这里要给大家说的是，在使用吊篮是安全锁是必须要带的，抛开一切可能性，建筑吊篮出租，无论吊篮本身安全性如何，多加一道安全措施总是好事。下面我们再来说说使用吊篮时使用安全锁都有那些必要性。

- 1、电动吊篮出租使用的安全锁是为了保障作业人员及周边人员安全的重要保证，因此使用时一定要确定它在保质期范围内。
- 2、安全锁的开启手柄和封闭手柄要保证均无任何故障，禁止人为固定二者中任一个，特别是开启手柄。
- 3、建筑吊篮安全锁各部件都要灵活有效，需及时清理钢丝绳上的杂物，防止进入安全锁内而使其失灵。
- 4、使用后把悬吊平台放置于地面安全处，并使安全锁处于放松状态。
- 5、一旦电动吊篮出租商使用的安全锁发生了故障应该立即让技术人员来检修，超过使用期限的需返厂或定做，合格后才能重新使用。

### 闲置的吊篮重新使用要注意哪些事项？

钢丝绳查看内容有：是否有损害，包含断丝、断股、压痕、变形、松懈、折弯等现象。

是否被杂物沾污、有无沾油；锈蚀及磨损状况的查看；绳夹有无松动。悬挂组织查看内容有：定位是否\*；配重块有无流失、破损等现象；各梁、支架、支柱的衔接是否结实，并查看锈蚀状况。悬吊渠道查看内容有：管子有无损害、锈蚀等现象。

焊缝有无裂纹、脱开等现象，栏杆、底架、装置架等衔接是否结实。安全锁查看内容有：歪斜锁绳是否\*\*，动作是否灵敏。电磁制动器查看内容有：空隙是否正常，动作有无卡阻；制动是否\*；手动滑降是否灵敏。

提升机查看内容有：有无漏油现象，与装置架衔接是否\*。电气控制系统查看内容有：电缆是否完好无缺；电源指示灯是否指示正常，转换开关、沟通接触器、限位开关以及紧迫停机的动作是否正常。

### 电动吊篮租赁使用常识要牢记

- 1、每天工作结束后，做好吊台、钢丝绳及吊蓝的清理工作，清除各种渣滓、油漆及外观附着力砂浆杂质。拆下吊篮后，各种绳索、电缆应盘绕起来，合成部件应放在一起，连接部位应集中妥善存放，以免霉变、腐蚀、变形、丢失。
- 2、在日常安全检查和作业过程中，发现故障或异常，应立即停止使用，由专职人员停止检测，严禁挂篮“带病”使用。
- 3、在安装时，有些用户会将安全绳和提升机的安装步骤装反。正确的做法是：将安全绳插入锁孔，同时将配重锤挂上，然后按下提升机启动按钮将绳子穿入提升机。这时，安全绳应该会自动从出绳口出来。如果没有，请重新检查安装是否颠倒了顺序。
- 4、安装好电动吊篮后，检查吊装绳与安全锁头之间的距离，并将其调整到适当的值，直到安全锁能够完全锁住安全绳为止。
- 5、安全绳的自锁钩每次使用后，应在弹簧处加防锈滑脱，以保持动作灵敏。
- 6、每月需在安全锁的活动部位加一次光滑油。
- 7、减速器和传动装置安装三个月后应更换光滑油。此后，应每月加一次光滑油，每半年更换一次光滑油。
- 8、注意电吊篮的每一个小部位。运作时细听滑轮声，如果有卡阻的声音要及时检修。
- 9、检查提升机，出租吊篮电话，使提升机空转，请仔细听操作过程中是否有噪音。如果听到任何的干扰声，立即重新检查。
- 10、空中多余的钢丝绳应盘放扎好。
- 11、电动吊篮应采取防水防潮措施，避免因受潮而积水形成电气短路。
- 12、电器短路时，电器元件与电线接触必须坚持干燥、清洁，无油污和污物。

租赁有限公司是从事“吊篮租赁,电动吊篮,建筑吊篮,吊篮出租,高空吊篮,华科吊篮”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘经理。