

矿用灭火液压泵 矿用阻化泵WJ-24-2矿用阻化泵 矿用阻化

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 矿用灭火液压泵 矿用阻化泵WJ-24-2矿用阻化泵 矿用阻化 |
| 公司名称 | 邹城华煤工矿设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省邹城市工业园 |
| 联系电话 | 86-5372882816 15668126536 |

产品详情

矿用灭火液压泵 矿用阻化泵WJ-24-2矿用阻化泵 矿用阻化剂喷射泵

WJ-24-2型阻化剂喷射泵主要用于煤矿井下喷洒阻化剂溶液和喷洒阻化汽雾，防止煤炭自燃发火。适于采煤工作面采空区浮煤喷洒阻化剂防火或高冒顶插管压注阻化液防火，以及易然煤层采空区埋管喷注阻化溶液防火等。

在开采有自燃型单一煤层或多分层煤层时，采用阻化剂溶液防火，向采空区残煤喷射阻化剂溶液，抑制残煤自燃，是一种有效方法。在煤巷中发生高冒并沉积大量浮煤时，可将自制带孔的铁管插入高冒处，与液泵的高压胶管连接，将阻化剂溶液喷洒在高冒浮煤上，预防自燃发火。

向采空区喷射阻化剂汽雾，能够取得较好的防火效果，而且经济适用。阻化汽雾防火，是将雾化喷头设置在采空区漏风点，通过液压泵向可移动的雾化喷头供液，向采空区残煤喷射阻化液雾。

（WJ-24-2阻化多用泵）WJ-24-2阻化喷射泵由YB90L2 380/660V防爆电机和三缸液泵组成，泵曲轴转动一周可进行三次吸水和排水，可由柱形压力表显示泵压。

矿用灭火液压泵的主要技术指标:泵体小 重量轻,运带维护方便,轻便担架型。两人操作即可。

Wj-24阻化剂喷射泵的使用环境：

1、环境温度：0 ~ +40 ；2、空气相对湿度： 98%（+25 ）；

3、大气压力：80kPa~106kPa；4、煤矿井下巷道内。

煤矿用灭火液压泵WJ-24-2矿用阻化泵的主要技术指标 1、外形尺寸：1500×360×450mm
2、额定流量：11-40L/min 3、工作压力：0.2-2.5MPa 4、电压：380/660V 5、功率：3kw 6.总重量约
65kg, 7.最大射程15米,管内径13 mm,喷射胶管<80 m

8、型式：煤矿井下轻便型担架式9、转速：700~800 r/min

邹城华煤工矿设备有限公司主要供应以下产品：WJ-24-2 阻化剂喷射泵
，BH-40/2.5煤矿用小型灭火液压泵，WJ-24阻化多用泵，煤层注水泵，5BZ-33/15煤层注水泵，5D-2/150
煤层注水泵，7BZ煤层注水泵，7BZ-4.5/16煤层注水泵，7BZ-6.3/16煤层注水泵等。

联系人：王甫 15898634235 0537-2882816

QQ:1728966106

邮箱:huameijixie2012@163.com