

医疗冰火板厂家工程定制走廊防火无机预涂板手术室洁净板

产品名称	医疗冰火板厂家工程定制走廊防火无机预涂板手术室洁净板
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙板 规格:2440*1220*6 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

墙面粘贴法（6mm板）

墙面粘贴法对墙面的平整度要求很高。装饰板在进行粘贴之前，一定要对墙面进行找平，确保墙面的平整度偏差不得大于2mm;

墙面找平后在装饰板背面贴上双面胶和结构胶，结构胶距离不超过100mm，双面胶距离不超过200mm。

龙骨粘贴法（6mm板）

安装龙骨之前需要对墙面进行测量，并且找出较大公差，再使用弹线定位，龙骨上下偏移不得大于2mm;竖龙骨间距控制在400mm以内;必须进行氧化处理;龙骨固定时要保证其牢固和平整度;铺胶前需清洁龙骨表面，确保其无灰渍污染;需要在龙骨上按设计要求的间距做标注点，结构胶距离不超过100mm,双面胶距离不超过200mm。

龙骨干挂法（8mm板）

安装龙骨之前需要对墙面进行测量，并且找出较大公差，弹线定位，墙体垂直平整度误差大于5mm时，需使用镀锌方管找平打底，按照节点图布置竖向和横向龙骨，龙骨间距不超过400mm,铺胶前需清洁龙骨表面，确保其无灰渍污染，如图示结构胶距离不超过100mm,双面胶距离不超过200mm,板与板之间用型材固定,拼缝处使用结构胶或装饰条嵌缝。

无机预涂板应用领域

无机预涂板广泛应用于医院、实验室、学校、写字楼、地铁隧道等各种商业及公共空间的内墙装饰。

