

深圳美的精品型分体立式空气能热水

产品名称	深圳美的精品型分体立式空气能热水
公司名称	深圳市东美机电设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市宝安区观澜街道大航社区大和五区新村31栋一楼美的专卖店
联系电话	0755-28013624 13554862488

产品详情

产品介绍空气能热泵热水器（空气源热泵热水器）中的冷媒（R22、R417A等）把空气中的低温热能吸收进来，经过压缩机压缩后转化为高温热能，加热水温。这种热水器（空气源热泵热水器）具有高效节能的特点，其节能效果是电热水器的4倍，是燃气热水器的3倍，是太阳能热水器的约2倍。

产品属性系列名称 精品型（分体立式）控制方式 线控器控制 额定电流 4.02A 产品容量 80L 水温调节默认55（38-70 内可调）产品功率 875W 最大加热功率 1161W 电源性能 220V-50Hz 产品重量 28Kg 外形尺寸 700*534*234mm 使用方法采用制冷剂的能量传递特点，让制冷剂压缩机的作用下循环工作，不断地在蒸发器中被蒸发而吸收空气(或水)中的热能，同时又不断地在冷凝器中释放热量从而使制冷剂循环工作，最大程度地减少热传递所需的用电量，达到高效节能的目的。工作原理空气能热水器机组是由一个制冷循环组成，包括主机和冷凝器两部分。其中主机部分包括蒸发器、风扇、压缩机及膨胀阀；冷凝器为内放冷凝盘管的保温箱。制冷剂在蒸发器内吸收外部空气的热量，通过热泵循环在冷凝盘管内释放热量，加热水箱内的水。水箱的保温层采用闭孔橡胶海绵或聚氨脂发泡，且具有良好的保温性能。

主要特点方形水箱，安装更灵活；特制蓝钻内胆，高抗腐蚀，超长寿命；

360度立体保温，高密度超厚保温层，节能更高效；双核动力，超低气温下仍可制热水，使用范围广；

业内首创底部盘管加热。适用范围：2~4口之家，100m2以下，1-2个卫生间（

不带浴缸），1-3个盥洗台、厨房用水等。注意事项一、有排水设施：1、安装空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出，所以安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。2、接热水管，开启进水阀门；3、插电源线开机运行4、检查水管电线、倾听声音、查看风扇、观察仪表，运行10分无异常后试机完成。二、不能随意移动水温探头：水温探头不可以脱离水箱温度探测盲管，以免造成机组加热器过热，损坏机组。三、确认用电设备的使用功率：主电源要符合热泵热水器功率的要求，用电须符合国家民用/商用使用要求。否则会使机组过压，欠压运行而损坏，甚至发生火灾。

四、保险丝的选用：不要用铜丝或铁丝代替，可能造成故障或引发火灾。

五、漏电保护开关：客户应该安装功率相等的漏电保护开关，且接地性能良好。六、热水温度要合适：当热水温度50度以上时，必须冷热水混合使用，以免烫伤。其他说明深圳市东美机电设备有限公司创建于2001年，美的空调深圳地区一级代理商，是一家以销售安装美的家用、中央空调为主要经营业务的专业化公司。多年来，一直与各厂家保持着良好的合作关系，在中大型项目中都得到了各厂家有力的支持。公司现有固定员工三十余人，下设业务部、工程部、技术部、售后部，是一家结构合理、功能齐全的专业公司。一直保持着健康、稳定、快速的增长。交易说明具体事项可电话、QQ咨询，也可面议！