

绍兴昆仑通泰代理商

产品名称	绍兴昆仑通泰代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昆仑通泰 型号:代理商 产品:触摸屏
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

昆仑通态TPC1061TI高性能嵌入式触摸屏

触摸屏是坐标系统，要选哪就直接点那，与鼠标这类相对定位系统的本质区别是一次到位的直观性。坐标系的特点是每一次定位坐标与上一次定位坐标没有关系，触摸屏在物理上是一套独立的坐标定位系统，每次触摸的数据通过校准数据转为屏幕上的坐标，这样，就要求触摸屏这套坐标不管在什么情况下，同一点的输出数据是稳定的，如果不稳定，那么这触摸屏就不能保证坐标定位，点不准，这就是触摸屏怕的问题：漂移。技术原理上凡是不能保证同一点触摸每一次采样数据相同的触摸屏，都有漂移这个问题，目有漂移现象的只有电容触摸屏。

昆山优佰特电子科技有限公司主营：威纶weinvew触摸屏、昆仑通态MCGS触摸屏、步科kinco触摸屏、显控Samkoon触摸屏、永宏fatek触摸屏；FATEK永宏PLC、西门子PLC、三菱PLC；台达PLC;步科步进电机及驱动器；台达变频器；易驱变频器；海德编码器；明纬开关电源；各品牌触摸屏/PLC编程电缆、通讯线及各种配件等。

昆仑通态TPC1061TI高性能嵌入式触摸屏

TPC7062KT(TD)是一款7寸,高亮度TFT液晶屏,分辨率800*480,四线制电阻式触摸屏,塑料结构,工业低功耗ARM CPU、400MH主频,64M内存,128M闪存,2串口(COM1:RS232,COM2:RS485),2*USB口(1主1从),24VDC电源输入,基本配置,WinCE,MCGSE无限点(运行版),性能:工业三,开孔尺寸:215*152MM

昆仑通态触摸屏TPC7062TD高性能嵌入式一体化触摸屏

昆仑通态触摸屏TPC7062TD,是一套以**的Cortex-A8CPU为核心(主频300MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。昆仑通态触摸屏TPC7062TD设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800×480),四线电阻式触摸屏(分辨率4096×4096)。同时还预装了MCGS嵌入式组态软件(运行版),具备强大的图像显示和数据处理功能。我公司技术人员将全程提供免费技术支持,协助您解决硬件接线、程序组态,产品选型以及在使用过程中出现的各种问题。

7062TD(KT)不带存储,不能保存历史数据和曲线,不带网口。

7062TX(KX)带存储,可以保存历史数据和曲线,不带网口,也是7062KS替代款。7062Ti带存储,可以保存历史数据和曲线,带网口。

三款都是七寸屏,开孔尺寸是215*152,面板尺寸是226.5*163

7062KS已停产,替代型号是7062TX

7062K已停产,替代型号7062Ti

1061TD,不带存储,不可以保存历史曲线和数据,带网口

1061TX,Ti带存储带网口,区别就是Ti是进口液晶屏

触摸屏的diy个特性:

透明,它直接影响到触摸屏的视觉效果。透明有透明的程度问题,红外线技术触摸屏和表面声波触摸屏只隔了一层纯玻璃,透明可算,其它触摸屏这点就要好好推敲一番,“透明”,在触摸屏行业里,只是个非常泛泛的概念,很多触摸屏是多层的复合薄膜,仅用透明一点来概括它的视觉效果是不够的,它应该至少包括四个特性:透明度、色彩失真度、反光性和清晰度,还能再分,比如反光程度包括镜面反光程度和衍射反光程度,只不过触摸屏表面衍射反光还没到达CD盘的程度,对用户而言,这四个度量已经基本够了。

由于透光性与波长曲线图的存在,通过触摸屏看到的图象不可避免的与原图象产生了色彩失真,静态的图象感觉还只是色彩的失真,动态的多媒体图象感觉就不是很舒服了,色彩失真度也就是图中的彩失真度自然是越小越好。平常所说的透明度也只能是图中的平均透明度,当然是越高越好。

