

vc63测振仪手持式

产品名称	vc63测振仪手持式
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	900.00/件
规格参数	品牌:princeton 产地:江苏昆山 价格:电议
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

- 1、结构简单，操作方便。一体化设计，将加速度传感器和仪表装在一个壳体内，使用时只需将仪表探头对准被测体，按下测量键即可进行测量。
- 2、仪表采用一节9V叠层电池供电，具有低电压检测和指示功能，当电池电压下降到影响测量精度值，液晶显示器有电池符号出现，提醒用户更换电池。
- 3、具有自动关机功能，使得电池具有更长的使用寿命。
- 4、仪表具有锁存功能，松开测量键后可将数据锁存，便于使用、读数。
- 5、仪表主要从能量的角度反应被测物体振动的大小，可以测量振动速度的均方根值，位移的峰 - 峰值以及加速度的半峰值，从而满足了各种测振需要。

二、工作原理

加速度传感器信号首先经滤波放大得到加速度信号，然后经一级积分得到速度信号，此信号再经一级积分便得到位移信号，这三种信号经测量选择开关选择出一种信号，进行交直流转换和A/D转换，*后送三位半液晶屏显示。

三、要技术指标：

1、测量范围：振动位移（P-P）：0 ~ 1999 μm

振动速度（RMS）：0 ~ 199.9mm/s 振动加速度(O-P)：0 ~ 199.9m/s

2、幅值测量误差：

[1] 频响范围与幅值误差：

振动位移（P-P）：10 ~ 500Hz， $\pm 5\%$ 振动速度（RMS）：10 ~ 500Hz， $\pm 5\%$

振动加速度（O-P）：10 ~ 1000Hz， $\pm 10\%$

[2] 幅值线性误差：

振动位移（P-P）：0 ~ 20 μm ， $\pm 10\%$ > 20 μm ， $\pm 5\%$

振动速度（RMS）：0 ~ 2.0mm/s， $\pm 10\%$ > 2.0mm/s， $\pm 5\%$

振动加速度（O-P）：0 ~ 2.0m/s， $\pm 10\%$ > 2.0m/s， $\pm 5\%$

3、低电压指示：电池电压低于5.5V，显示低压提示符，此时应更换电池。

4、数据保持时间：当松开测量键后，测量的数据能保持一分钟。

5、示值波动：示值指示波动不大于一个分辨率。

6、使用环境：环境温度：0 ~ 40 相对湿度：80% 大气压力：75 ~ 106Kpa

7、尺寸：185（H）× 68（W）× 30（D）mm 重量：230g（含电池）

航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司专注于振动试验设备和振动分析仪器的研发和生产，拥有一支具有丰富经验、高素质的团队，在技术、工艺、品质等方面处于业内领先地位。公司秉承“科技创新、品质为首”的理念，不断开发新产品，提高产品质量，将更好地满足用户的需求。总之，vc63测振仪手持式是一款经过专业研发、生产制造的高品质变速器，具有良好的性能和**的品质。如果您正在寻找一款精准、可靠的震动变速器，那么vc63测振仪手持式将是您不错的选择。