

基坑护栏网 工地施工警示围栏 临边防护

产品名称	基坑护栏网 工地施工警示围栏 临边防护
公司名称	武汉华赢科技发展有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	高度:1.2米 宽度:2米 用途:工地临边防护
公司地址	江夏区纸坊街狮子山村天子山大道北侧
联系电话	15527981700 13407104094

产品详情

基坑临边防护栏杆规范及标准规定:

- 1.基坑开挖高度达到2m及以上时，周边必须安装防护栏杆。栏杆高度不宜低于1.2m，立杆之间不宜大于2m。基坑护栏一般使用比较醒目的红白和黑黄颜色。
- 2.基坑临边防护栏立柱高度应不小于1200mm，栏杆高度不小于1200mm，标准长度2000mm每套（一根立柱和一片护栏为一套）或从立柱中道中的距离为2000mm，表面喷有红白或者黑黄警示漆料并在中间位置设置安全警示标语牌，底部设200mm（180mm）高红白或黑黄相间的挡脚板。
- 3.栏杆柱的固定及其与上、下横杆的连接，其整体构造及强度应经受1000N外力；若可能有车辆或物体碰撞，则应加大横杆截面或加密栏杆柱的间距及埋置高度等措施。
- 4.基坑排水措施要做好，在基坑防护栏杆外侧设置排水沟，采取有效的把水排走，不能在基坑周围有积水防止因积水浸泡而引起基坑边塌方。基坑护栏周边设置夜间灯光，或在基坑护栏挂有夜间放光装置。

基坑临边防护作用：

- 1.使工地更加整洁美观、文明安全。
- 2.预防过往机动车辆靠太近基坑边缘而造成塌方。
- 3.防止工人不小心掉入基坑。防止杂物掉入基坑，从而对基坑内作业人员造成伤害。