

路由器水晶头插座保护硅凝胶

产品名称	路由器水晶头插座保护硅凝胶
公司名称	深圳市上乘科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市福田区新闻路中电信息大厦1715
联系电话	86-075583466458/83463989 13590173773

产品详情

一、特点

用于防水,防盐雾,防酸碱,有自我的修复性,非常柔软且比一般的硅凝胶具有更高的强度,透明, 1:1混合比率, 24小时室温固化。在150 高温下30分钟快速固化。

二、产品参数

固化前性能

	PT-A部分	PT-B部分
外观	透明	透明
粘度, cps	1,000	2,000
比重	0.97	0.97

固化后性能

混合比率	1:1
操作时间, 25	60分钟
固化时间	30分钟@ 150

160分钟@ 100

20小时@ 25

挥发物, % 最多0.1.(固化的样品)

服务温度范围 -55 -200

粘性 硅凝胶表面密度大可对大多数物质形成机械邦定

渗透性,mm 7(范围为5-9)

电子性能 QGels有较高绝缘强度

三、使用说明

混合

1:1的比率使之易于混合，充分混合相同重量或体积的材料。双组分一旦混合，固化过程便开始。混合后的操作时间在典型特性中已经列出。快速固化（小于30分钟操作时间）应使用自动混合出胶设备。

排气

为除去固化好产品中的空气，混合过程中排气阀应该打开。欲彻底去除气泡，需抽真空。为确保合适的排气，应该在29英寸大气压下混合材料。