

STP-120 1*2*0.75 双绞屏蔽电缆技术参数以及用途

产品名称	STP-120 1*2*0.75 双绞屏蔽电缆技术参数以及用途
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.40/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:STP-120 1*2*0.75 产地:河北大城
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

STP-120 1*2*0.75 双绞屏蔽电缆技术参数以及用途

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG
，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG
，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆 STP-120 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG
则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线，常用18AWG导体。

智能电表抄表专用线--RS-485通讯电缆

屏蔽电缆 485铜芯电缆 STP-120 1*2*0.75 双绞屏蔽电缆 天联牌电线电缆厂家 销售郭婷
天津电缆总厂一分厂

本产品是严格按RS-485通讯协议规定设计生产的产品。产品性能卓越，广泛应用于复杂的工业自动化控制网络及楼宇自控网络

一、电缆型号：ZHT-RS486-8系（多股低电容计算机及计算机P.O.S电缆）

二、执行标准：执行标准：Q/ZH09.02-2010

RS485通讯线结构:

1)导体: 多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0.30mm, 共四股导体, 外径: 0.91 +/- 0.03mm

2)绝缘:实芯PE绝缘, 外径: 1.90 +/- 0.03mm

3)屏蔽:铝箔屏蔽

4)引流线:多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0.30mm, 共一股, 外径: 0.91 +/- 0.03mm

5)第二屏蔽:铝镁编织网屏蔽, 覆盖率为55%

6)内护套：黑色PVC, OD: 8.0mm +/- 10%