

2023嘉兴西门子PLC授权代理商

产品名称	2023嘉兴西门子PLC授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

2023嘉兴西门子PLC授权代理商 下表列出了对输入值的影响 SM 431；AI 16 x 16 位的字节 2 和字节 3 表格 B-18 SM 431；AI 16 x 16 位诊断数据的字节 2 和字节 3 字节位含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 操作模式 0：RUN；1：STOP 1 0 0 量程卡不正确或缺失 字节 3 7 0 6 硬件中断丢失 5 0 4 ADC/DAC 错误 3 RAM 出错 2 EPROM 错误 1 0 0 0 信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 474 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 431；AI 16 x 16 位的字节 4 到字节 8 表格 B-19 SM 431；AI 16 x 16 位诊断数据的字节 4 到字节 8 字节位含义 字节 4 7 0 6 通道类型 B#16#71：模拟量输入 5 4 3 2 1 0 字节 5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数：长度为 8 位 0 字节 6 7 单个模块中的同类通道数：16 个通道 0 信号模块的诊断数据 B.5 模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 475 字节位含义 字节 7 7 通道 7 错误 6 通道 6 错误 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道 1 错误 0 通道 0 错误 字节 8 7 通道 15 错误 6 通道 14 错误 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道 9 错误 0 通道 8 错误 SM 431；AI 16 x 16 位的字节 9 到字节 24 数据记录 1 含有特定通道的诊断数据，从字节 9 开始，直到字节 24 如果混淆了风扇部件中的电源 PCB 和监视 PCB，则风扇部件可能会损坏 SM 422；DO 16 x AC 20-120 V/2 A 的参数 下表概述了可以为 SM 422；DO 16 x AC 20-120 V/2 A 设置的参数及其缺省设置 - 缺少外部辅助电压 缺少运行模块所需的电压(负载电压，传感器电源) 更多信息 附录的系统数据部分介绍了参数记录的结构(数据记录 0 和 1)和诊断信息的结构(数据记录 0 和 1) 使用隔离传感器，不同传感器之间的电位差可能升高 即使有一个风扇出现故障，风扇部件也能继续发挥作用 一般规则：优先级较高的中断先起作用 不过，一个 CR 中只允许存在两个能够传输 5 V 电压的发送 IM

[2023广西西门子PLC授权代理商](#)